

# 旭力机械公司 双开门卧式杀菌锅 杀菌锅

产品名称	旭力机械公司 双开门卧式杀菌锅 杀菌锅
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

## 产品详情

杀菌锅操作时应注意的问题有哪些？

- 1.一定要配备shui银温度计并且要注意温度计的量程、刻度及安装位置。
- 2.要配备自动温度记录仪，因为有很多时候厂家为节约成本，都会省略不装。所以在使用时要配备。
- 3，对杀菌锅的配备管路大小、管路的布局等等都有要求。
- 4，杀菌锅应定期检查，每半年至少进行一次外部检查，每一年至少进行一次quan面检验，检验前的准备工作和检验项目

高温杀菌锅怎么选择

- 1、若产品是含气包装或许产品外观比较要求比较严厉，则应挑选电脑全自动或电脑半自动灭菌锅。
- 2、若产品是玻璃瓶或马口铁，由于升温和降温速度都要求能够操控，所以尽量不该挑选双层灭菌锅。
- 3、若从节省能源考虑，可挑选双层灭菌锅，其特点是上罐是热水罐，下罐是处理罐，上罐的热水重复使用，可节省很多蒸汽，适合每天产值超越10吨的食物出产企业。
- 4、若产值较小或许没有锅炉，则能够考虑使用电汽两用灭菌锅，双开门卧式杀菌锅，其原理是蒸汽由下罐电加热发生，手动卧式杀菌锅，上罐灭菌。

模仿温度操控系统，杀菌锅，可设定多阶段加热机制

依据不同食物对灭菌条件的要求，随时设定不同的升温文冷却程序，可运用多阶段的加热的灭菌方法，使食物承受的热量约束到小，以近或许的保存其色、香、味，使每一种食物均可在好的状态下进行调度灭菌。灭菌温度精度到  $\pm 0.3$  ，能够防止产品蒸煮过度或灭菌不完全的现象。

测量F值的功用

出产的每台灭菌釜上均可装备F值测量仪，该测量仪具有测量值的功用，F值软件每隔3秒进行一次F值核算。一切灭菌数据，包含灭菌条件、F值、时刻-温度曲线、时刻-压力曲线等均可经过数据处理软件处理后予以保存或打印，全自动喷淋式杀菌锅，以便于出产管理。

杀菌锅注意事项：

- 1、本设备严禁超压，超温运行，载温载压时不准剧烈敲击。
- 2、杀菌锅的操作人员应经培训考核合格上岗，应严格遵守安全操作规程和岗位责任制。
- 3、经常检查保持安全附件齐全，灵敏可靠，压力表、安全阀、温度计、液位计等附件在使用过程中应加强维护与定期校验。
- 4、锅盖的充气密封垫严禁碰撞划伤，保证表面光滑无损。若有缺陷及时更换。
- 5、凡是电加热设备都必须牢固接地，更不可无接地线。电热管不可露出水面以防烧坏，电器严禁水淋潮湿。

旭力机械公司(图)-双开门卧式杀菌锅-杀菌锅由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司 (zcxljixie.com) 是一家从事“杀菌锅，夹层锅，蒸煮锅”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“旭力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使旭力机械在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！