

# ATV320U55N4B 施耐德 ATV320通用变频器 5.5kW 注意事项

产品名称	ATV320U55N4B 施耐德 ATV320通用变频器 5.5kW 注意事项
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德:变频器 通用变频器:5.5kW ATV320:ATV320U55N4B
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

## 产品详情

上海先韵自动化科技有限公司 Shanghai Xianyun Automation Technology Co., Ltd.

ATV320U55N4B 施耐德 ATV320通用变频器 三相400V, 5.5kW

上海先韵自动化专注于进口品牌工业自动化产品销售、非标自动化设备零部件供应和专业技术服务于一体的企业。

变频器厂家大多会提供以下几种常见的防护结构供用户选择。

(1) 开放型IP00，它从正面保护人体不能触摸到变频器内部的带电部分，适用于安装在电控柜内或电气室内的屏、盘、架上，尤其是多台变频器集中使用较好，但它对安装环境要求较高。

(2) 封闭型IP20、IP21，这种防护结构的变频器四周都有外罩，可在建筑物内的墙上壁挂式安装，可有少量的粉尘或少许温度、湿度的场合，它适用于大多数的室内安装环境。

(3) 密封型IP40、IP42，它适用于工业现场环境条件较差的场合。

(4) 密闭型IP54、IP55，它具有防尘、防水的防护结构，适用于工业现场环境条件差，有水淋、粉尘及一定腐蚀性气体的场合。

工程现场选用变频调速系统，应根据自己的实际工艺要求和运用场合选择，应权衡利弊，合理选用，综合考量。只有正确、灵活地用好变频器，交流变频调速系统才能安全、可靠地运行。