

# 不锈钢气动隔膜泵 耐腐蚀气动隔膜泵 江门气动隔膜泵

产品名称	不锈钢气动隔膜泵 耐腐蚀气动隔膜泵 江门气动隔膜泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

SN气动隔膜泵是我公司根据进口气动隔膜泵的性能及原理，设计生产出的一款高性能隔膜泵，它简单、高可靠的空气换向阀，能保证永久性不停机而发生昂贵的停工费用。所有空气阀部件可在不拆开流体部分的情况下进行更换。铝质部件经特殊处理能抵御不洁空气造成腐蚀换向阀中塑料材质的滑块坚固耐用，不易损坏，无需润滑，保证气路畅通，铝合金气动隔膜泵，换向灵活，无停顿。SN气动隔膜泵的性能参数可完全替代进口隔膜泵，由于此产品在国内生产加工，不锈钢气动隔膜泵，省去了进口产品的运输费及各种税费，所以相对于进口隔膜泵此泵的销售价格也大大降低了。最主要的是后期配件的及时供应和价格优惠，进口泵的配件不但昂贵，而且供货周期特长，甚至于很难匹配到。

气动隔膜泵又称控制泵，是执行器的主要类型，通过接受调制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变流体流量。隔膜泵一般由执行机构和阀门组成。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。气动隔膜泵其有四种材质：塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。电动隔膜泵其有四种材质：塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯。以满足需要。安置在各种特殊场合，江门气动隔膜泵，用来抽送各常规泵不能抽吸的介质。

气动隔膜泵隔膜片与弹性体材质说明：

橡胶隔膜以天然橡胶模压而成，塑料气动隔膜泵，橡胶内加入人造添加剂以提高隔膜的抗化学性

和弯曲性能。在压橡胶隔膜时，橡胶内安置了一种尼龙编织网以分散应力从而强化隔膜。

1、氯丁橡胶（Neoprene）：应用于无腐蚀液体的廉价普通隔膜。

2、dingqing橡胶（Buna-U）：应用于石油/油基液体用廉价隔膜。

气动隔膜泵的弹性体膜片

1、Neoprene（氯丁橡胶）

氯丁橡胶广泛使用于没有腐蚀性的应用。具有寿命长及低成本的特性；温度限制：-17.7 to +93.3 ， 0 ° F to +200 ° F

2、Buna-N（dingqing橡胶）

dingqing橡胶主要应用于石化及含油的液体，弹性寿命佳。温度限制：-12.2 to +82.2 ， +10 ° F to +180 ° F

不锈钢气动隔膜泵-耐腐蚀气动隔膜泵-江门气动隔膜泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司（[www.sz-sb.cn](http://www.sz-sb.cn)）是一家从事“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博耐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博耐泵业在真空泵中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！