

# 灭火器维修 安鑫盛消防 顺义灭火器维修厂家

产品名称	灭火器维修 安鑫盛消防 顺义灭火器维修厂家
公司名称	北京安鑫盛消防工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A3293
联系电话	18518071881

## 产品详情

### 泡沫灭火器简介

原理：泡沫灭火器内有两个容器，分别盛放两种液体，它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液，两种溶液互不接触，不发生任何化学反应。（平时千万不能碰倒泡沫灭火器）当需要泡沫灭火器时，把灭火器倒立，两种溶液混合在一起，就会产生大量的二氧化碳气体：泡沫灭火器原理除了两种反应物外，灭火器中还加入了一些发泡剂。打开开关，泡沫从灭火器中喷出，覆盖在燃烧物品上，使燃着的物质与空气隔离，并降低温度，灭火器维修，达到灭火的目的。

结构：酸碱灭火器由筒体、筒盖、硫酸瓶胆、喷嘴等组成。筒体内装有碳酸氢钠水溶液，硫酸瓶胆内装有硫酸。瓶胆口有铅塞，用来封住瓶口，以防瓶胆内的硫酸吸水稀释或同瓶胆外的药液混合。酸碱灭火器的作用原理是利用两种药剂混合后发生化学反应，产生压力使药剂喷出，从而扑灭火灾。

如需了解更多灭火器检测的相关信息，欢迎关注北京安鑫盛消防工程技术有限公司网站或拨打图片上的电话询！

### 灭火器的维修要求

北京安鑫盛消防工程技术有限公司专业致力于灭火器检测，如需了解更多详情，欢迎与我们沟通!

水压试验合格的筒体，贴花完整，但有部分漆皮脱落的，应重新涂漆。

水压试验合格的筒体（水型的灭火器除外），均应进行烘干。

灭火器的橡胶、塑料件不得用溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。

压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常，否则，应更换压力表。

喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的，必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

顶针不得有肉眼可见的缺陷，否则，必须更换。

密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换，并符合GB 4402第 2.2.5 款的规定。

灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷，否则，必须更换。

### 如何正确的使用干粉灭火器？

使用方法：灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外卦式储压式的，操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的，丰台灭火器维修厂家，则向逆时针方向旋开，并旋到高的位置，随即提起灭火器。当干粉喷出后，迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的，操作者应先将开启把上的保险销拔下，然后i握住喷射软管前端喷嘴部，昌平灭火器维修厂家，另一只手将开启压把压下，打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，顺义灭火器维修厂家，否则会中断喷射。

以上内容由北京安鑫盛消防工程技术有限公司为您提供，今天我们分享的是灭火器检测的相关内容，希望对有需要的朋友能有所帮助！

灭火器维修-安鑫盛消防-顺义灭火器维修厂家由北京安鑫盛消防工程技术有限公司提供。灭火器维修-安鑫盛消防-顺义灭火器维修厂家是北京安鑫盛消防工程技术有限公司（bjaxsf.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹梦宇。