

低噪音换气扇 绿岛风 南宁低噪音

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 低噪音换气扇 绿岛风 南宁低噪音 |
| 公司名称 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼 |
| 联系电话 | 13794441575 |

产品详情

绿岛风静音风机低噪音

绿岛风直出式送风机(绿岛风静音风机)

- 1、绿岛风静音风机超级静音设计
- 2、绿岛风静音风机低耗电量设计
- 3、绿岛风静音风机节约空间设计
- 4、绿岛风电机超温自动保护
- 5、绿岛风静音风机机体全金属制成，防火

产品分类：静音送风机 静音送风机

全新金属拉丝薄形箱体，尽显高雅奢华;

进口NSK滚珠轴承，充分保证时间运转;

铝合金双进风风轮，极具静音效果

在密闭性比较好或者不容易通风的地方，我们通常会选择安装通风系统，而通风系统中比较突出的就是新风系统，中央新风系统安装采用管道来进行通风比无管道负压式或增压式新风系统有着突出的优势，它可以在局部形成空气对流，低噪音换气扇，达到理想的通风效果，因此安装新风系统选用管道来通风换气，那么使用不管道各有什么优劣呢。

首先来说说中央新风系统使用软管：一般采用复合软管，也有使用塑料软管的，比如抽油烟机的那种便是，由于塑料软管比较薄也容易老化脆化，在新风系统里很少使用，因为坏了更换也不容易，复合软管就外层有PVC保护膜做表面，低噪音轴流风机，里面有两次铝箔和支持管道的钢筋，钢筋的存在时为了不让管道在弯曲时粘合一起和不容易压扁。

中央新风系统采用软管有哪些优点呢：

- 1，相对于硬管施工周期短一些。
- 2，可以方便后期再改动管路和进出风口位置。
- 3，可以应用在已经做好吊顶或者旧房改造，不怕破坏掉部分吊顶的情况。
- 4，可以紧贴天顶和墙，对于房间层高比较低，不想吊顶太低的朋友是不二的选择。
- 5，由于软管拐弯容易和延展性强，低噪音离心风机，在吊顶上各种管道过多过复杂(如空调管，冷暖水管，消防管等)很适用，南宁低噪音，也不用破坏太多墙体。

努力为客户提供优质的产品，一直是绿岛风所追求的目标。在研发上，绿岛风拥有100多人以上的研发团队，同时拥有气流、动力实验室等独立完善的研发系统。无论是从产品外观、结构、模具、工艺，再到相关设备，都在其职责之列。在绿岛风，从产品市场调研开始，所有相关细节都由工程技术人员全程跟进，针对各地区不同的消费习惯，来完成产品的结构与性能设计。在生产管理上，绿岛风采用高科技信息化的管理方式，系统的安排生产流程。各产品的重要部件绿岛风都可独立制作生产，并且在生产的每一环节都进行了质量检测，从而达到对每件产品质量有更好的掌控。在产品品质检查环节，绿岛风拥有全国的性能测试实验室。精密的仪器对产品品质进行的检查和分析，比国内乃至国际同业标准还要严格，以确保绿岛风产品在同行业中的优良地位。多年来，绿岛风一致遵循“致力于改善空气质量，输出精工精美”的产品理念和“市场永远在变，诚信永远不变”的经营理念，不仅获得了国内和国外同行业的认可，同时也赢得了每一位使用绿岛风产品客户的尊重。

低噪音换气扇-绿岛风-南宁低噪音由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东绿岛风空气系统股份有限公司（www.lvdaofeng168.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!