

# 加工景区护栏板 山东顺冠护栏 佛山景区护栏板

产品名称	加工景区护栏板 山东顺冠护栏 佛山景区护栏板
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

## 产品详情

### 景区护栏板

加强护栏板使用的范围：在桥路面加强护栏板、山区、急转弯等高危地区。加强护栏板能更好的减少交通事故的发生，比普通护栏更加的牢固，波形护栏板还有一个不可忽视的优点，可以让司机看清道路边缘线，而且护栏板在夜间的效果也是非常好的，在灯光的照耀下让司机极易辨明道路的走向，具有良好的导向性。还有一种波形梁钢护栏板采用加高装置，其造价低，施工快，对车辆通行影响较小、适应各种路基、护栏基础等情况，并且不对路基及硬化路肩、硬化中央分隔带造成影响。

虽然轮廓标在交通安全设施中所占的比重较小，其作用却不可忽视。公路波形护栏上必须要安装轮廓标，尤其是在高速公路和一级公路上，车辆行驶速度较快，而车辆在夜间行驶过程中，可视距离较短，这样都会大大降低行车的安全度。今天我们就一起来了解下高速公路波形护栏轮廓标的相关知识。轮廓标种类：轮廓标分为式轮廓标和附着式轮廓标两类。当路边无构造物时，轮廓标为柱式，由逆反射体、柱体组成，设置于路边土路肩中，其主体结构为三角形断面立柱，此为式轮廓标；当路边有构造物时，轮廓标为附着式，由支架、逆反射体、连接件组成，此为附着式轮廓标。

### 景区护栏板

缆索钢丝绳是3\*7右捻18mm。缆索绳，国家标准拉力是1570，锌层230克，非标的有拉力1370，锌层50克，100克，200克的产品都有。立柱经过锯断，冲孔，镀锌。托架黑铁板裁板，冲孔，成型，镀锌。缆索从拉丝，镀锌，捻股，和绳，佛山景区护栏板，流水线生产。间隔保持件是黑铁管割孔、断管、镀锌。五索护栏属于B级缆索护栏，中柱140\*4.5\*1500，托架170\*191\*210\*3.2，托架171\*190\*420\*3.2，螺栓16\*170（四套），加工景区护栏板，卡具22\*8（5套），柱帽140\*3。端柱由165\*5\*1500立柱，斜撑165\*5\*1700，法兰盘200\*6\*1700，穿线管32\*3，景区护栏板工厂公司，拉杆锚具25\*1200（5套）组成。

以上是护栏对上述为题的解析，景区护栏板工厂供应商，如有不懂，欢迎随时来电咨询。波形护栏常用规格：双波波形护栏：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm波形护栏规格三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm波形护栏双波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；波形护栏三波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配套）和托架式（十孔板）两种。波形梁护栏安装波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，

加工景区护栏板-山东顺冠护栏-佛山景区护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设施有限公司（[www.gxshunguan.com](http://www.gxshunguan.com)）位于山东冠县工业园苏州路中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺冠护栏在工业制品中享有良好的声誉。顺冠护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺冠护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.gxshunguan.cn](http://www.gxshunguan.cn)）还是从事镀锌护栏板，波形护栏板厂家，高速公路护栏板价格的厂家，欢迎来电咨询。