

二波热镀锌护栏板电话 顺冠护栏 通辽热镀锌护栏板

产品名称	二波热镀锌护栏板电话 顺冠护栏 通辽热镀锌护栏板
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

产品详情

热镀锌护栏板

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行。

热镀锌护栏板

波形护栏已被广泛安装于高速公路、一般公路、厂区道路两侧及道路中央，起到良好的安全防护作用。较其他类型护栏相比，波形护栏具有造价低，吸能效果好，通辽热镀锌护栏板，安装养护方便、易清洗、经久耐用等优点。

波形护栏一般颜色为银白色，此外还有蓝色绿色黄色等彩色波形护栏，北方公路较多采用银白色热镀锌波形护栏。南方公路较多采用彩色波形护栏，绿色和蓝色是彩色波形护栏中应用较多的颜色。银白色波形护栏表面防腐层为热浸镀锌，高速公路热镀锌护栏板，对每平方米的上锌量有严格的要求，国标热镀锌每平方米上锌量达600g。彩色波形护栏是在热镀锌的基础上加喷一层塑层，热镀锌护栏板立柱，属双层防腐，这种彩色波形护栏不仅美观，从防腐性能上看，双层防腐性能更佳。

护栏板的耐候性是指粉末涂料涂装成膜后在户外大气环境条件下暴露放置时的耐久性。温度对耐候性有影响，温度每升高10℃，光化反应速度就会增加1倍。影响耐候性的主要因素是太阳光。太阳光中只有波

长250~1400nm的光能辐射到地球表面，其中波长780~1400nm的是红外线，占太阳光总辐射的42%~60%，主要以热能辐射物体。波长380~780nm的是可见光，占太阳光总辐射的39%~53%，主要以热能和化学反应影响物体；波长为250~400nm的是紫外线，主要以化学反应影响物体。试验表明，对聚合物树脂具破坏力的是波长为290~400nm的紫外线，尤其是波长300nm左右的紫外线是导致聚烯烃树脂劣化的主要因素。

提高粉末涂料的耐候性，就是要研究造成涂膜劣化的因素，二波热镀锌护栏板电话，并找到解决问题的对策。近年来，我国粉末涂料在原料选择、助剂配制、混炼挤出及粉碎方面已经做了许多卓有成效的工作，显著提高了粉末涂料的耐候性。但是，应该指出，目前我国粉末生产质量良莠不齐，差别较大，少数厂家单纯追求利益，添加回收料，充填廉价助剂，缺乏检验手段，产品质量低下，粉末涂装后短时间内就变色龟裂，而良好的粉末涂装的护栏板户外使用，确实可达5-10年以上。

二波热镀锌护栏板电话-顺冠护栏(在线咨询)-通辽热镀锌护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。“波形护栏板,高速公路波形护栏板,波形梁钢护栏”就选冠县顺冠交通设施有限公司(www.gxshunguan.com)，公司位于：山东冠县工业园苏州路中段，多年来，顺冠护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。顺冠护栏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.duxinhuLan88.cn)还是从事热镀锌护栏板，公路波形护栏板，喷塑护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。