

超市安防监控系统 欣逸诚欢迎咨询 萝岗区安防监控系统

产品名称	超市安防监控系统 欣逸诚欢迎咨询 萝岗区安防监控系统
公司名称	广州欣逸诚电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼
联系电话	18688495134

产品详情

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云、大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。想购买：住宅视频监控系统，小区视频监控系统，酒店视频监控系统，学校安防监控系统，萝岗区安防监控系统，住宅安防监控系统等产品，可联系广州欣逸诚电子产品有限公司。

安防监控系统应该如何做好维护和保养工作？

每月定期对监控系统和设备进行优化。

在对安防监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

防潮、防尘、防腐

对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于有灰尘整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

防雷、防干扰

监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，门禁安防监控系统，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。

如何为自己的别墅区打造安防监控系统呢？

基本家庭安防：购买的套件包应包括2-3个室外摄像头（用来监控各个门口），以及可以连续录制至少3天时间的DVR。

监控贵重物品或幼儿：1-3个室内无线摄像头可以有效覆盖一个小房间，并且将录像直接上传到电脑。

你也可以单独购买摄像头。在确定需要几个摄像头后，你还需要考虑具体想要哪种摄像头。一套家庭监控系统成本从数百到数千元不等，所以在购买前要确认你需要的摄像头类型。这些特性在包装盒的标签上应该会明确标明。虽然所有组件都可以单独购买，但是购买全套“监控套件”通常更便宜，也更容易安装别墅监控安装。

广州欣逸诚电子产品有限公司主营业务有：道路视频监控系统，公寓视频监控系统，商场视频监控系统，商场安防监控系统，宾馆网络监控系统，工厂网络监控系统等等。公司成立于2012年，是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云、大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度

校园安防系统的应用及功能：

完整的校园安防系统由矩阵、DVR、网络一体球、智能终端、逆向解码、报警、IC卡及广播八个部分组成。各部分可灵活搭配，充分适应校园安防的需要。

校园安防系统，以校园网为核心，可充分利用已有线路，或根据布线的难易，在学校内同时采用不同的设备，设立多个子系统。目前视频监控系统正处在从以DVR为核心的结构，向以分布式、网络化、智能化、分散的以每个视频点为基础的转变过程中。报警系统正在从一个单独的系统或视频系统辅助部分，向和视频系统一起作为安防系统中两个重要的组成部分，并融合为一个统一整体的方向发展，并且逐渐成为安防系统新的设计标准。

监控系统的实现方式

前端采集系统

系统初步预计安装12个监控点位，在两幢大楼总计六个立面各安装2个720P高清摄像机，对住户高空抛物进行监控。为了保证图像的质量，超市安防监控系统，我们建议采用1080P高清数字摄像机，这样能够使得我们在事件发生时，获得更多的有效信息，例如人脸特征等。

数字高清网络摄像机采用嵌入式系统，具有多码率的编码、传输并具有双码流输出，方便浏览和存储各取所需。摄像机能够经由网络在监控中心进行集中管理，通过监控管理平台进行对前端摄像机进行参数设置，图像设置，时间同步和日志查询。软件安全性上，具有OSD字符叠加、设备认证功能、防篡改功能及加密传输能力保证设备的使用安全。

数字网络摄像机直接通过网线/光缆进行传输、存储，实现系统的统一管理和操作，为保证前端设备电源不受电路开关影响，供电应合理配置，同时设置UPS机保障系统供电。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。想购买：住宅视频监控系统，小区视频监控系统，酒店视频监控系统，学校安防监控系统，住宅安防监控系统等产品，可联系广州欣逸诚电子产品有限公司。

视频监控系统网络带宽估算原则

网络使用带宽的估算方法应符合以下规定：

a) 对128路及以下规模的数字视频安防监控系统，前端设备接入监控中心所需的网络实用带宽应 系统接入的视频路数 × 单路视频码率 × 2；

b) 对128路以上规模的数字视频安防监控系统，网络使用带宽的估算方法应符合以下规定：

1) 数字录像设备置于监控中心的数字视频安防监控系统，前端设备接入监控中心所需的网络实用带宽应 系统接入的视频路数 × 单路视频码率+允许并发显示的视频路数 × 单路视频码率；

2) 数字录像设备置于前端的数字视频安防监控系统，前端设备接入网络视频录像设备所需的网络使用带宽应 系统接入的视频路数 × 单路视频码率，前端设备和数字录像设备接入监控中心所需的网络实用带宽应 允许并发显示的视频路数 × 单路视频码率+允许并发回放的视频路数 × 单路视频码率；

办公楼计算机网络系统与监控系统网络如何做好规划？

网络安全部署

考虑到整个网络后续的运行稳定性和数据安全性，将在中心网络中部署防火墙，入侵防御、防毒墙等安全产品，以有效的对进出网络以及DMZ区域数据访问进行有效的控制管理和授权。

1) 网络管理系统部署

内、外、监控网分别部署网络管理平台，及时地发现问题、和阻止泛滥，为网络操作人员提供监控和阻止网络攻击所必需的信息。实现各网络运行情况告警并产生报表；集中管理网络设备、服务器及安全设备；自动产生全网设备的网络拓扑；显示流量；具有图形化配置方式。

超市安防监控系统-欣逸诚欢迎咨询-萝岗区安防监控系统由广州欣逸诚电子产品有限公司提供。广州欣逸诚电子产品有限公司（www.xinycen.com）为客户提供“视频监控、网络、门禁、广播、会议、人脸识别、视频会议”等业务，公司拥有“视频监控、网络、门禁、广播、会议、人脸识别、视频会议”等品牌。专注于电子、电工项目合作等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姜华。

