

# 焊接用精拉无缝钢管 莆田精拉钢管 鹏隆特钢

产品名称	焊接用精拉无缝钢管 莆田精拉钢管 鹏隆特钢
公司名称	山东鹏隆特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区汇通物流园
联系电话	13806359553

## 产品详情

### 精拉钢管

合金管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、煤气、水及某些固体物料的管道等。合金钢管与圆钢等实心钢材相比，莆田精拉钢管，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，42crmo精拉钢管生产厂家，合金钢管是一种经济截面钢材。GB13296-2007（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）。主要用于化工企业的锅炉、过热器、热交换器、冷凝器、催化管等。用的耐高温、高压、耐腐蚀的钢管。其代表材质为0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。

GB/T14975-2002（结构用不锈钢无缝钢管）。主要用于一般结构（宾馆、饭店装饰）和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。其代表材质为0-3Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。

API SPEC5CT-1999（套管和油管规范），是美国石油学会（American Petroleum Institute 简称"API"）编制并发布的在世界各地通用。其中：

套管：由地表面伸进钻井内，作为井壁衬的管子，焊接用精拉无缝钢管，其管子之间通过接箍连接

### 精拉钢管

GB6479-2000（高压化肥设备用无缝钢管）。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。GB9948-2006（石油裂化用无缝钢管）。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。

GB18248-2000（气瓶用无缝钢管）。主要用于制作各种燃气、液压气瓶。其代表材质为37Mn、34Mn2V、35CrMo等。GB/T17396-2007（液压支柱用热轧无缝钢管）。主要用于制作煤矿液压支架和缸、柱，以及其它液压缸、柱。其代表材质为20、45、27SiMn等。

GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）。主要用于柴油机喷射系统高压油管。其钢管一般为冷拔管，其代表材质为20A。GB/T3639-2007（冷拔或冷轧精密无缝钢管）。主要用于机械结构、碳压设备用的、要求尺寸精度高、表面光洁度好的钢管。其代表材质20、45钢等。

工艺流程概述热轧（挤压无缝钢管）：圆管坯加热穿孔三辊斜轧、连轧或挤压脱管定径（或减径）冷却坯管矫直水压试验（或探伤）标记入库。

冷拔（轧）无缝钢管：圆圆管坯加热穿孔打头退火酸洗涂油（镀铜）多道次冷拔（冷轧）坯管热处理矫直水压试验（探伤）标记入库。无缝钢管，因其用途不同而分为如下若干品种：GB/T8162-2008（结构用无缝钢管）。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质（牌号）：碳素钢20、45号钢；合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。

焊接用精拉无缝钢管-莆田精拉钢管-鹏隆特钢由山东鹏隆特钢有限公司提供。山东鹏隆特钢有限公司（[www.sdpltg.cn](http://www.sdpltg.cn)）位于山东省聊城市开发区汇通物流园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鹏隆特钢在钢管中享有良好的声誉。鹏隆特钢取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鹏隆特钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.sdpltg88.cn](http://www.sdpltg88.cn)）还是从事5052h32铝板，7075合金铝管，国标2a12铝棒的厂家，欢迎来电咨询。