

# 外墙柔性腻子供应 兴恒瑞承诺守信 大连外墙柔性腻子

产品名称	外墙柔性腻子供应 兴恒瑞承诺守信 大连外墙柔性腻子
公司名称	沈阳冠吉恒瑞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-13732室
联系电话	13889223158

## 产品详情

外墙腻子粉是以无机胶凝材料为基料，配以黏结材料及其他助剂精细加工而成。其突出的特点为黏结强度高，大连外墙柔性腻子，耐水性、耐碱性、施工性能好。它作为室外建筑物表面找平材料可一劳永逸。避免了开裂、起泡、粉化及脱落等现象的发生。基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。吸水性强的基层应先用清水或稀释的莱恩斯界面处理剂进行封底处理，润湿后再刮腻子。

外墙柔性耐水腻子一般是膏状或者是双组分产品，是由高分子聚合物乳液、助剂盒粉料等制成的具有一定柔韧性和耐水性的腻子，外墙柔性耐水腻子不但有找平基层作用，还能防止墙面细微裂纹盒裂缝（不包括结构裂缝）的产生。外墙柔性腻子施工前要保证基层坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹，新墙一般需保养28d左右，外墙柔性腻子厂家，腻子须均匀无结块。

特点：有良好的抗裂性，外墙柔性腻子生产厂家，大大节约了整体墙面的保养成本。使用方法：外墙腻子粉加水搅拌成膏状静置5分钟，然后即可批抹上墙，一般厚度不宜超过2-3mm，外墙柔性腻子供应，按不同要求可分一至三遍批抹，增加其厚度。注意事项：由于外墙腻子粉具有很好的保水能力，能够减缓凝固，避免早期干燥收缩裂纹的产生。因此施工中应注意，一定要等一层干透后才能进行第二层作业。施工环境温度不能低于5度，阴雨天不能施工。

外墙柔性腻子供应-兴恒瑞承诺守信-大连外墙柔性腻子由沈阳冠吉恒瑞建材有限公司提供。沈阳冠吉恒瑞建材有限公司 ([www.gjhrjc.com](http://www.gjhrjc.com)) 是从事“保温粘结砂浆；瓷砖背胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。