

# 塑金管业 250pe给水管 石家庄pe给水管

产品名称	塑金管业 250pe给水管 石家庄pe给水管
公司名称	河北塑金塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村
联系电话	18230127626 18230127626

## 产品详情

### 什么是PE给水管

PE材料，自身具有耐腐蚀、强度高、不会生锈等特点，石家庄pe给水管，所以被作为供给水管的材料，从而产生PE给水管。

PE给水管，一种替代铁质给水管的理想管材，严格执行产品国际标准GB/T13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》。

PE给水管价格的多少需要根据其材料、规格大小来判定。详情可以咨询山东腾远建材科技股份有限公司

PE给水管是输送自来水的，一般是需要泵从地下往地面抽水，输送到居民家里，因为PE给水管需要承受住泵抽水时的压力，所以给水管按照压力的大小，一般将PE给水管分为五个等级，分别是0.6Mpa，0.8Mpa，1.0Mpa，250pe给水管，1.25Mpa，1.6Mpa。他们分别承受6公斤压力、8公斤压力、10公斤压力、12.5公斤压力和16公斤压力。泵抽水的压力越大，需要的PE给水管的压力等级越高。

PE水管的试样的状况调理和实验的尺度情况要依照GB/T2918的划定，温度为 $23 \pm 2$ ，状况调理光阴为24h。实验办法尺度中有划定的依照实验办法尺度。

一、色彩和表面：用肉眼察看，能否到达国度请求的壁厚和外径

二、尺寸丈量

1、长度：用准确为1mm的钢卷尺丈量直管。

- 2、均匀外径：按GB/T8806划定丈量均匀外径。
- 3、壁厚及误差：按GB/T8806划定丈量管材的壁厚及误差。
- 4、炭黑含量：按GB/T13021划定停止。
- 5、颜料及炭黑疏散：按GB/T18251划定停止。采纳压片制样办法。
- 6、氧化光阴：按GB/T17391划定停止。试样应取自管材的表里面。老化后试样应取自被曝晒管材试样的老化外面刮削0.4mm后的外面。

PE管在储存中需要注意：

1. PE管应存放在通风良好的仓库或简单棚屋中，温度不超过40℃且不低于-5℃。防止日晒和雨淋，也不能与油，酸碱，盐，活性剂等化学物质接触。
2. 管道应水平堆叠在平坦的支架上或地面上。堆垛高度不得超过1.5m。将管子捆扎成1m×1m的方管束，并在两侧进行支撑时，可以适当提高叠放高度，355pe给水管，但不得超过3m。管道配件应逐层整齐地堆放，450pe给水管，以确保它们不会塌陷并且易于拿取和管理。
3. 管道，管道配件在室外临时堆放时，应有盖罩。
4. 管道存放时，应将不同直径和不同壁厚的管道分开堆放。
5. 生产和使用管道及配件之间的储存期不得超过一年，并且在分配材料时应遵循“先进先出”的原则。

塑金管业(图)-250pe给水管-石家庄pe给水管由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。塑金管业(图)-250pe给水管-石家庄pe给水管是河北塑金塑料制品有限责任公司（[www.sujinsuye.com](http://www.sujinsuye.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。