

# 合肥发泡混凝土 地面发泡混凝土 合肥信飞

产品名称	合肥发泡混凝土 地面发泡混凝土 合肥信飞
公司名称	合肥信飞新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区岳西路
联系电话	13956078831

## 产品详情

泡沫混凝土有什么特点？1、具有耐压强度和抗老化性：传统的化学隔热材料，虽然能达到隔热效果，但其耐压强度和抗老化性能却一直无法满足要求，轻量发泡水泥能解决这一问题，是传统保温材料的替代产品；

2、具有较好的轻量化：其密度在250 ~ 1200kg/m<sup>3</sup>之间，能有效减少建筑物的负重；

3、隔音性能好：轻量发泡水泥的隔音性能是普通水泥的5 ~ 8倍，充分解决了居住空间的隔音问题；

4、耐高温性能好：发泡水泥适用的温度可以达到400 以上(有机保温材料在75 以上就会软化，发生化学反应)；

5、提高保温层的稳固性能和寿命：发泡水泥隔热层具有高度的稳定性能和抗老化性能，有效的保证室内地面的平整，其寿命是苯板的5 ~ 10倍，是珍珠岩颗粒的5倍以上；

6、环保性能好：发泡水泥所用的添加剂为植物性蛋白纤维和动物性蛋白质，无毒无害，地面发泡混凝土，而有机保温材料和珍珠岩颗粒等化学隔热材料在高温时会释放有毒气体；

7、隔热性好：导热系数为0.06 ~ 0.20w/m.k，是普通水泥的20 ~ 30倍；

8、具有良好的抗压强度：在密度为350kg/m<sup>3</sup>时，抗压强度为0.5Mpa以上，是苯板的20倍以上；

9、施工简单：发泡水泥是由机械高压输送的流动性液体，屋面发泡混凝土，施工节约人力物力，凝固后表面光洁平整；

10、防潮性好：供暖时热水管周围不会出现结露现象，各层之间不会出现分裂；

11、结合性好:发泡水泥采用的材料是水泥，和上下层的结合非常好，不会形成地面空鼓和塌陷；

12、施工速度快：每台班可施工1000-3000平方米，节约施工工期，施工速度比传统保温材料快一倍以上

;

- 13、整体性好：一次浇注无缝隙和间断，和现浇楼板及沙浆层能够完全结合形成一个整体；
- 14、具有抗渗的作用：由于发泡水泥的多空性和整体性，比普通楼板的抗渗增强6倍以上；
- 15、具有防火性：发泡水泥是无机材料（水泥），合肥发泡混凝土，不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。

现浇泡沫混凝土施工技术是利用物理机械方法将现浇泡沫混凝土泡沫剂水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入由水泥、粉煤灰、水等材料制成的浆料中，经均匀混合后浇注成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料的一种工艺技术。现浇泡沫混凝土为无机物质材料，有非燃烧性，具有良好的防火性能。吸水率低不易开裂，安全、环保、无毒、无污染。该材料既具有安全性又具有经济性，符合国家倡导的“节能环保型”建筑要求和建筑产业政策，该技术国内领先，发泡混凝土施工公司，具有良好的技术性能和经济效果，推广应用前景广阔。

发泡混凝土具有强烈的分散性与安全的流动性，能够形成均匀独立的发泡(0.1-0.3m/m)。

发泡混凝土吸收率较低，发泡由强韧而独立的发泡连接，吸收率在25%以内。发泡混凝土强度较好，可随施工的要求的强度按配合比进行配置。具有远距离输送及高注入能力，发泡混凝土以独特的液态及强韧的发泡，再加动性强的特点，可进行远距离输送，且作业性及注入能力强，可延长机器的寿命。

合肥发泡混凝土-地面发泡混凝土-合肥信飞(推荐商家)由合肥信飞新材料科技有限公司提供。合肥信飞新材料科技有限公司（[www.hfxinfei.com](http://www.hfxinfei.com)）是一家从事“泡沫混凝土”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信飞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥信飞在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！