

晾衣架维修 丹盾家居 长沙晾衣架维修公司

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 晾衣架维修 丹盾家居 长沙晾衣架维修公司 |
| 公司名称 | 河南丹盾家居用品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浩创优谷68-1605 |
| 联系电话 | 15038088197 |

产品详情

晾衣架维修在安装的时候也是有着很多的注意事项，只有在安装上安装好了，才可以减少晾衣架维修的频率，接下来就一起来了解一下升降晾衣架安装注意事项

1、升降架的装置点是四个顶部滑轮，一个角落，一只手，它们需求结实且结实固定地固定在天花板和墙面上。四个顶部座椅滑轮的装置原理在一个平面上，中心不应有障碍物，避免影响绳子的滑动。天花板的平面有必要与装置手摇曲柄的墙面成直角，以保证绳子一直处于滑动过程中。皮带轮的中心方位使皮带轮遭到均匀的应力并正常旋转。

2、悬挂石膏天花板时，形状不宜过多，应向上凹进，不要向下杰出，避免影响线材的滑动绳。造型时，请考虑提升架顶部的方位。有必要预留两个加固木材。木材有必要用上面的水泥屋顶加固，以提高抗拉强度。

3、在装饰设计中，要考虑主动晾衣架手摇把手的方位，注意周围设备的装置，如是否有水路，电路，开关插座方位，水龙头等方位，是否影响家具的方位，是否影响窗帘的运用等。

【丹盾家居】本公司在晾衣架维修方面具有着专业性的技术，可以很好的为客户解决问题，如果对我们的服务感兴趣的话，欢迎前来进行咨询。

现在很多人都有晾衣架，但是晾衣架的维修和安装也是很多人比较担心的一个问题了，接下来的话我就带大家来了解一下晾衣架维修安装要注意点什么

1.吊石膏顶棚时，造型不要太多，且要往上凹进去，不要往下突出来，以免影响钢丝绳滑动。

做造型时要考虑安装晾衣架顶座的位置，须预留两根加固木料，尺寸5cm*5cm，间距1.6m,木料须与上面的水泥顶棚相连加固，以增强抗拉力。购买吸顶灯时，尺寸不要过大，边长或直径不要超过50cm，因为两根晾杆须安排在灯的两边，灯的尺寸过大，会使晾杆过于靠边，衣服会碰到墙体。

2.在阳台装修中，要考虑安装手摇器的墙体位置，以及与周边环境的关系，想安排壁柜的小伙伴更要注意这点，以免装修后无法安装晾衣架。

【丹盾家居】本公司具有着专业性的晾衣架维修知识，可以很好的对晾衣架进行维修，具有着专业性的知识以及完整的售后服务，欢迎前来咨询。

现在自动晾衣架以其简单又方便的特点，引起了很多相关人群的喜爱，走进了越来越多的家庭，但是晾衣架维修也是十分重要的，以其来了解一下吧。

装置顶座：需要在装置底座处加承重，一般是用木工板来处理，在需装置的阳台顶上，用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径，然后在灯的两头15cm-30cm之间做一装置记号（长度依据阳台巨细决定）。再测量一下记号与阳台边沿的间隔，依据这个间隔确认顶座装置的宽度。再以灯为中心测量阳台长度，依据晾衣杆长度确认灯两头平分80cm—100cm，再与宽度的测量间隔有四个交叉点，这四个交叉点便是电动晾衣架顶座的装置方位。方位确认好后，用电钻钻孔，钻完孔后用膨胀螺丝先固定好四个顶座（如杠长超过惯例尺寸，这个间隔做相应调节）

【丹盾家居】本公司具有着专业性的晾衣架维修知识，可以很好的满足不同的用户的需求，如果对晾衣架维修感兴趣的话，欢迎前来本公司进行咨询。