

钢结构施工方案 襄阳钢结构 湖北恒固钢构

产品名称	钢结构施工方案 襄阳钢结构 湖北恒固钢构
公司名称	湖北恒固建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	老河口市孟土路老县城四组
联系电话	15707225666

产品详情

影响钢结构车棚坡度的因素有很多，降水量就是一个，襄阳钢结构，依据当地降水量，车棚的坡度还应根据构造形式和面积尺寸来做参考。通常来说，钢结构车棚坡面与水平的夹角应不小于18度，钢结构施工厂家，不大于45度为合适。合理组织排水系统组织合理的排水系统，主要是为了雨水能够更好地迅速排除，从而在排水方向上就要确立好。排水方向上的确立也应该减少弯曲，选择直道。

在其他各排架之间的钢柱、钢梁安装时，也应独立测量和纠偏，钢结构施工方案，而不能以旁边的排架作基准。在整个主体结构安装过程中，局部排架结构安装就位并且纠偏后，要对高强螺栓作终拧，终拧扭矩值要符合规范要求，检查人员应抽样测量并记录。所有需要在现场焊接部件的临时固定螺栓孔，应设计成长形孔，这样便于安装和调整，对确保整体安装精度也更加有利。檩条等次构件的单边连接孔，也宜设计成长形孔，当然相关的垫片也要相应增大。

钢结构施工检查的方法，钢结构设计，检查方法分现场进行质量检查和试验检查，现场进行质量检查的方法有目测法和实测法，目测检查法的手段，可以归纳为看、摸、敲、照四个字。【看】就是根据质量标准进行外观目测。如：钢材外观量，应是无裂缝、无结疤、无折叠、无麻纹、无气泡和无夹杂；施工工艺执行，应是施工顺序合理，工人操作正常，仪表指示正确；焊缝表面质量，应是无裂缝、无焊瘤、无飞溅，咬边、夹渣、气孔、接头不良等应达到《施工及验收规范》的有关规定。涂装施工质量，应是除锈达到设计和合同所规定的等级，涂后4h不得雨淋，漆膜表面应均匀、细致、无明显色差、无流挂、失光、起皱、气泡、脱落、脏物粘附、漏涂等。

钢结构施工方案-襄阳钢结构-湖北恒固钢构(查看)由湖北恒固建设工程有限公司提供。湖北恒固建设工程有限公司(www.hgjsjg.com)位于老河口市孟土路老县城四组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前湖北恒固钢构在金属建材中享有良好的声誉。湖北恒固钢构取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。湖北恒固钢构全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。