

NTCCA蓄电池NP55-12规格及参数详情

产品名称	NTCCA蓄电池NP55-12规格及参数详情
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:NTCCA蓄电池 尺寸规格:见详情 产地:广东
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

NTCCA蓄电池NP55-12规格及参数详情

免维护：采用独特的气体再化合技（ GASRECOMBINATION ）技术，不必定期补加水或硫酸，整个寿命期间无需补液维护。产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

- 2、安全：采用可自动开启、关闭的安全阀（ VRLA ），防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等。
- 3、任意方向性：特别隔膜（ AGM ）牢固吸附电解液使之不流动，电池无论立放或卧放均能正常使用。
- 4、寿命长：在20 环境下，电池浮充寿命可达3--5年。
- 5、自放电率低：采用优质的Pb-Ca多元合金，提高了氢析出过电位，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下，蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。
- 6、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。
- 7、安全性能优越：由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

8、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。

9、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

10、适用性极强：在-20℃-+50℃的环境温度下均可使用，可用于防爆区的特殊电源，同时适用于沙漠，高原性气候

11、方便经济：蓄电池房不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。免维护蓄电池用于防盗报警主机、消防报警、楼宇对讲等作为后备电池。电池带电出厂,无须加液充电即可使用；无记忆,无须放完电再充电,容易配合充电电路的设计；采用高档隔板,吸附力强,电池内无流动液体(贫液),不漏酸液,电池可随意倒置及符合环境要求,方便使用；采用铅钙合金,电池自放电极低,易于存储,少于维护；采用ABS工程塑料外壳,及阀控技术,使用安全。注意：后备电池发货的时候不