

H71H(W)对夹升降式止回阀

产品名称	H71H(W)对夹升降式止回阀
公司名称	上海良广阀门科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:良广 种类:NRVG静音式 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号
联系电话	021-67979931

产品详情

品牌	良广	种类	NRVG静音式
材质	不锈钢	连接形式	对夹
结构形式	升降式	型号	H71H(W)
公称通径	DN15-DN65 (mm)	适用介质	水、蒸气、油品等
压力环境	1.6-4.0	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	水力控制
工作温度	≤ 300	类型(通道位置)	直通式

h71h(w)对夹升降式止回阀结构及尺寸 该阀由阀体、阀瓣、弹簧等组成，水平或垂直安装于管路系统，防止介质倒流，具有结构短、体积小、质量轻；阀瓣关闭快速，水锤压力小；流道通畅，流体阻力小；动作灵敏，密封性能好。 h71h(w)对夹升降式止回阀主要技术参数

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用温度
		壳体	密封		
h71h-16q	1.6	2.4	1.76	≤ 235	水、蒸气、
h71h-25q	2.5	3.75	2.75	≤ 235	
h71w-25h				≤ 300	
h71w-25p	4.0	6.0	4.4	≤ 200	硝酸等腐蚀
h71w-40h				≤ 300	水、蒸气
h71w-40p				≤ 200	

h71h(w)对夹升降式止回阀主要零件材料

型号	阀门	阀瓣	弹簧
h71h-16q h71h-25q	qt400-15	25	50crva

h71w-25h h71w-40h	2cr13	1cr13	1cr18ni9
h71w-25p h71w-40p	zg1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti

h71h(w)对夹升降式止回阀主要外形尺寸

公称通径	l	d			公称通径	l	d	
		1.6	2.5	4.0			1.6	2.5
15	25	48	48	48	80	71	140	140
20	31.5	58	58	58	100	80	160	165
25	35.5	68	68	68	125	110	190	195
32	40	80	80	870	150	125	215	225
40	45	90	90	90	200	160	270	285
50	56	105	105	105	250	200	330	340
65	63	125	125	125	300	250	385	400