

# 全防水太阳能路灯控制器 12V /24V --5A

产品名称	全防水太阳能路灯控制器 12V /24V --5A
公司名称	泰州高德福新能源电气有限公司
价格	60.00/件
规格参数	材质:防水外壳 品牌:高德福 型号:GKC-II-5A
公司地址	泰州市梅兰西路9号（留学生创业园）
联系电话	86 0523 87990218

## 产品详情

材质 防水外壳 品牌 高德福  
型号 GKC-II-5A

三包服务: 一个月内质量问题免费更换；二年内免费保修

gkc-ii 12/24v 5a型

防水型太阳能控制器

特点：

\* 防水设计,灯杆里潮气很大，此控制器特别适合灯杆里使用，

使控制器性能更稳定。

\* 工业级mcu控制芯片

\* 光控+时控智能化、多种工作模式型

\* 具有过压、过流、欠压、短路、过温等保护功能

gkc—ii型太阳能控制器(全防水型)技术指标

型号	gkc-ii	gkc-ii
----	--------	--------

指标	12xxlt系列			24xxlt系列			
	1205	1210	1220	2405	2410	2420	
额定电压	12v			24v			
光伏组件功率	60w	120w	240w	120w	240w	480w	
电流	放电	5a	10a	20a	5a	10a	
	充电	5a	10a	20a	5a	10a	
充电	均充	14.4v ± 1%			28.8v ± 1%		
	恢复	13.3v ± 1%			26.6v ± 1%		
	补偿	-18mv/			-36mv/		
启动电压	12.3 ± 1%			24.6 ± 1%			
过放	断开	11.1 ± 1%			22.2 ± 1%		
	恢复	13.2 ± 1%			26.4 ± 1%		
过压	切断	16.5 ± 1%			33 ± 1%		
	恢复	15 ± 1%			30 ± 1%		
空载电流	5ma			7 ma			
最大开路电压	25v			50v			
夜间开灯定时				4min~15h			
夜间关灯定时				4min~15h			
定时误差				± 1%			
逆变输入电压	12v			24v			
逆变输出电压	260vdc			260vdc			
环境温度				-25 ~+55			
使用海拔				5500m ( 2000m以上需要降低功率使用 )			
电压降落	太阳能与蓄电池0.4v			太阳能与蓄电池0.6v			

控制方式：充电为pwm脉宽调频

控制器外壳：塑料壳，白色

尺寸：158\*90\*46mm