

## BFU风机过滤单元，百级层流罩

产品名称	BFU风机过滤单元，百级层流罩
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

BFU风机过滤单元，百级层流罩，下拆式FFU

XSE(鑫盛净化) BFU风机过滤单元，采用美国新技术，是一种内配风机的吊顶用机组，用于乱流及层流洁净室内。BFU风机过滤单元是目前市场上其中一种最安静、价格优良的机组，采用这种机组，可以为洁净室输送高质量的空气，而且空气流形好。适用于半导体、电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业及其它对空气中污染有严格控制要求的地方。BFU系列产品主要用途是净化送入洁净区的空气，应用于100级-300000级大面积洁净室的建造，以达到洁净环境的要求。它安装于洁净区或工作区天花龙骨(T-Grid)上或设备机台上，用途较广。BFU特点1、轻量化模块结构设计，适用于各厂家天花龙骨(T-Grid)系统安装；2、拥有双重过载保护高性能马达，高静压，低噪音，低能耗，可节约运行成本；3、低噪音，源有科学的马达和导风结构设计，使产品的噪音水平低于同类产品；4、出风均匀，风压扩散均匀并达到国际标准IES-RP-CC002 +/- 20%的要求；5、低微振，总振动速率均小于1mm/s，振幅不超过3um；6、灵活的控制方式，可作单段速、三段调速、五段调速或无级调速调节风量并附运转/异常指示灯/异常干接点，便于监控；7、可订制各种特殊规格尺寸；8、可根据需要增设预过滤器(G3-G4)和化学分子过滤器9、可加装异常室内故障LED灯；10、可加装压差计、风速感测器等；11、可加装小型99台监控系统或大型远程中央监控系统；12、BFU系统方便灵活，易于安装在洁净天花板的骨架间。适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线；13、由不锈钢或冷轧钢板材料制造的BFU箱体，重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方；