

智能温室建设公司

产品名称	智能温室建设公司
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

智能温室建设公司

上升的热空气是允许从顶部离开：王子型，侧开或不对称的斜坡(锯齿形)屋顶就是这样的建筑物。排气扇可以安装在低于成本开放的智能温室，以加强通风。使用开放式或半开放式建筑：匹配场地选择、夏季风向等，并使用自然通风降温。

屋顶喷头：直接在温室屋顶上洒水，依靠蒸发水去除潜热，降低屋面温度，可通过排水回收未蒸发水。

使用外部阴影：温室成本外部阴影系统可以放置在一个固定的位置。遮阳网应在距屋顶至少20厘米处进行空气流通。

使用内部遮阳：目的是防止遮阳热，并使用风扇吸入热空气，以遮阳。内部阴影系统应该是可伸缩的。应该注意的是，当打开时，不要阻塞从较低空气到屋顶上方开口的通道。

使用侧帘：侧帘系统可延伸或悬吊。这两种类型都能在强光下遮挡强光。然而，在冷却方面，延伸率要比滚筒好。杨式，因为前者是屋檐的延伸，后者在阴凉处会减小进气口的大小。后者的优点是它不占用土地，而且价格低廉，还可以在低温或强风下提供隔热和防风功能。下午西侧的侧壁需要特殊的阴影。

高层建筑：如果温室计划依靠自然通风降温，而没有其他冷却措施，屋檐应该是高的。建议使用3.5米或以上的距离。如果有其他冷却措施，如外部遮阳、风扇、雾等，屋檐的高度可能会略有下降，但仍有一个下限，可保持在3米或以上。