

苏州 国标三油两布防腐钢管加工厂家 219-3820口径

产品名称	苏州 国标三油两布防腐钢管加工厂家 219-3820口径
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	品牌:华广 货号:1265 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

饮水管道防腐钢管是指经过防腐工艺加工处理，可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制管道。防腐钢管

按用途分类：防腐钢管按用途可分为：管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用

途钢管等。管道输水在发达国家应用十分，其实利用管道将水直接输送到农田进行灌溉，有效的避免了水在渠道内发生渗漏及蒸发损失，此种技术

在我国北方发展的速度较快，当前很多地方在进行田间灌溉时常用的管道有混凝土管、塑料硬管和软管、金属管等，使水速度快及时利用管道输送到田

间，不需要占有农田，有效的提高了灌溉的效率，使水资源得到了充分的利用，对农业的生产起到了极大的作用，确保了农业的增产。

环氧煤沥青涂料及缠布采用获得国家专利技术的密集自动缠绕法施工。缠绕玻璃布时应拉紧,保持表面平整,无褶皱和空鼓,钢管两端的防腐层应做

成阶梯型接茬,阶梯宽度不小于100mm。内壁防腐应在底漆实干后再进行其它各层漆的涂刷,且每层漆应在前一层漆表干后实干前涂刷。两节管的接头防

腐应先除去焊渣,按要求做好清面处理,然后刷底漆,待底漆干后从预留的阶梯型接茬的一头按布宽的3/4搭接到另一头,每层刷足涂料。大口径环氧煤沥

青防腐钢管连接时，由于套丝和施工旋管十分困难,丝扣难以拧紧,很易漏水,不宜作螺纹连接,通常采用焊

接。而一般现场焊工水平较低更不会用展开图

制件,尤其在制等径或异径三通时,焊接人员直接在干管上开孔,然后将分支插入管内,为方便焊接一般会插入较深。笔者曾在工程中抽取一个三通样品查

看,支管伸入主管内达 $2/3$,严重影响过水断面。