

三油两布防腐钢管 环氧煤沥青钢管厂家 Q235B

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 三油两布防腐钢管 环氧煤沥青钢管厂家 Q235B |
| 公司名称 | 沧州华广管道装备有限公司 |
| 价格 | 4650.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:华广 型号:630*15 产地:河北 |
| 公司地址 | 盐山县五里窑鹏飞机械西100米 |
| 联系电话 | 15230793666 |

产品详情

环氧煤沥青防腐钢管，环氧煤沥青作为铺装层需要的适用期也根据施工现场的情况需要而变化。依照技术进步的程度、促进企业成长、增加利润、提高顾客满意度或降低成本等不同层面来定义环氧煤沥青防腐钢管的功能需求；防腐钢管可以原创产品、将现有产品加以改良、换代性产品或以全新品牌等不同形态出现。同时需要分析钢管特征，这是因为在开发初期，可能会面临利润极低或亏损的情况，竞争对手虽然较少，但企业也仅有少数的渠道据点，面对的优势新的顾客群，此时可从销售额、利润、顾客群、竞争对手、价格和渠道等不同考虑事项来分析应该着重于哪些特征才能成功，进而发展可能的构想，采用可行的营销策略。传统的环氧煤沥青防腐钢管是传统的人工缠绕玻璃丝布，服从慢、工艺粗糙。很多客户反应防腐层外貌不工致，有气泡，厚度不均。我厂科研职员的实地观察和案例阐发，终于找到了一种新型的方案，彻底办理了客户的担心！以往都是钢管不动，现在我们让钢管旋转起来，这并不难，放在我们自制的电动支架上，启动电源，拨动档位（速率可控），工人手持玻璃丝布与呆板共同，如此出来的环氧煤沥青防腐钢管，无论是一布两油、两步三油照旧三布五油都非常平整。

环氧煤沥青防腐钢管的优点是：1.兼具煤焦沥青耐水性好、防锈性能优良、耐细菌侵蚀的优点,又具环氧树脂漆膜坚韧、附着力好、机械强度高的特点。2.成膜涂层的耐化学介质、电绝缘性能、耐微生物侵蚀、耐海水性能等都较稳定。特别是吸水率小,不受微生物侵蚀远远超过石油沥青。3.使用寿命较长。为了正确对埋地钢管采用环氧煤沥青防腐钢管,保证防腐层质量,延长埋地钢管的使用寿命,应严格按照以下要求施工：施工技术要求 1.钢管表面处理。