

怀柔区安装玻璃隔断琉璃庙安装钢化玻璃隔断

产品名称	怀柔区安装玻璃隔断琉璃庙安装钢化玻璃隔断
公司名称	北京博弈通达装饰工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	松下:125 平面:125 河北:125
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A1910
联系电话	15810830196

产品详情

怀柔区安装玻璃隔断琉璃庙安装钢化玻璃隔断

158-1083-0196

衬底材料:是用于在主体结构与玻璃镜面之间。它的作用主要是为找平衬平和防潮防震。衬底的材料有木墙筋(龙骨)规格一般为40x40或50或40x50的方木,有胶合板或纤维板,有沥青和油毡等。

固定玻璃的材料:主要是用于固定玻璃以及起装饰作用。有螺钉、铁钉、玻璃胶、环氧树脂胶、盖口条(木材或铝合金金属材料)以及橡皮垫圈等。

2、机具

工具有玻璃刀、玻璃钻、金刚石、圆规机、圆规刀、玻璃吸盘、水平尺、托板尺、线锤、钢卷尺、靠尺、墨斗、玻璃胶筒以及螺丝刀等。小型机械主要是木工用的电动裁口机、电刨子、电锯以及玻璃吸盘器等。工具中金刚石圆规机用于裁割2-3mm厚直径200mm以内的镜片。圆规刀用于裁割3-6mm直径100-1000mm之间的镜片。

3、施工条件

基层表面已经完成并经交接检查合格,现场有一定的操作场地,脚手架已经搭设好,或已有高凳和脚手板工具。所有装饰材料已经准备齐全并堆放在操作的近处。电器线路已引进,机具已备齐。

北京博弈通达专业安装玻璃隔断施工

1、玻璃隔断构造

(1)玻璃材料

常用的玻璃材料有平板玻璃、磨砂玻璃、压化玻璃、彩色玻璃等。所选玻璃品种和厚度由设计确定。

(2)构造要点

玻璃隔断下部做法主要按设计要求，一般有罩面板、板条墙抹灰和平砖墙。

2、安装施工工艺要点

(1)按照设计尺寸在墙上弹出垂线，并在地面及顶棚上弹出隔断的位置。

(2)根据图纸要求，在已弹出的位置线上做出下半部(罩面板、板条或砌砖)，并与两端的结构(砖墙或柱)锚固。

(3)完成隔断上部的安装。其安装顺序为：

检查砖墙上木砖是否已按规定埋设；

按弹出的位置线先立靠墙立筋，并用钉子与墙上木砖钉牢；

再钉上、下槛及中间楞木。