

# 喷涂设备 鑫诺涂装设备 喷涂设备供应

产品名称	喷涂设备 鑫诺涂装设备 喷涂设备供应
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

## 产品详情

喷涂设备和油漆行业都是从改革开放后同时起步开始发展的，但油漆行业在低碳、环保经济发展的大潮中，各种创新的科研产品不断推出，喷涂设备，我国也成为涂料大国，达到发达国家水平，然而，喷涂设备的发展却比涂料的发展慢了一步，与发达国家相比，还有相当长一段距离，涂装技术和水平相对滞后于油漆的发展，是什么原因导致喷涂设备与涂料发展体系不一致呢？

喷涂设备企业、涂料生产企业、用户之间缺乏有效的沟通和对接，大家相互之间各做各的，比如，喷涂设备供应，喷涂设备企业只根据用户的需求来设计，没有结合涂料来研发给用户推荐，涂料生产企业只单方面注重涂料产品的技术研发，没有以喷涂设备来做参考依据。忽略了其实际应用效果。

下面为大家介绍一下喷涂设备工作场所的要求：

- 1.凡使用有毒的、刺激性的以及燃物质的工艺过程应放在单独的厂房中，或安排在厂房内专门隔出的地段上，并配备个人防护用品和消防器材。
- 2.需要安全地到达设备上方的工作岗位时，喷涂设备厂家，应安装带防护栏杆和楼梯的天桥。厂房地面和天桥通道应敷设防滑地面。
- 3.人行通道上不应有堆放设备、物件和电线横穿分，通道宽度不小于1m.

高压无气喷涂设备的原理是利用高压“柱塞泵”不断往密闭的涂料高压管内输送涂料，喷涂设备价格，从而在密闭空间内达到500—5000psi左右的高压，然后释放连接于高压管末端的喷枪扳，使高压“涂料流”强制通过极为细小的喷嘴（半径0.1-0.5mm），当受高压的涂料离开喷嘴一接触空气，释放压力，便立即剧烈膨胀，雾化成极细的小漆粒喷向被涂物表面。

喷涂设备在正式的工作之前要注意的是：

- 1、避免产生静电火花，所有无气喷涂设备都应良好的接地。
- 2、喷涂的涂料要先过滤，滤网应根据涂料的粘度、粒度进行选择。滤网太细涂料不易通过，过粗则喷枪容易被堵塞。
- 3、为了减少压缩机造成污染的可能性，空气压缩机应尽可能的远离喷涂现场。
- 4、空压出来的压缩空气经过过滤后再进入喷设备，有利于延长气动系的使用寿命。

喷涂设备-鑫诺涂装设备-喷涂设备供应由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。临朐鑫诺涂装设备有限公司（[www.wfjn.com](http://www.wfjn.com)）是一家从事“喷涂设备,静电喷涂设备,涂装设备,电泳设备,静电涂装设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“临朐鑫诺,鑫诺涂装设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫诺涂装设备在工业自动控制系统及装备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！