

聚四氟乙烯配件聚四氟乙烯板 宁津银鑫 玉溪聚四氟乙烯板

产品名称	聚四氟乙烯配件聚四氟乙烯板 宁津银鑫 玉溪聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

常见规格型号有：13502805、14502805、15002805、17002805、18002805、19002805、13003005、14003055等。室内楼梯上应用聚四氟乙烯板工程施工，具备耐热，发泡聚四氟乙烯板，耐高温、抗腐蚀、耐气候、高润化、不黏附、无害、优质的拖动性、靠谱的抗压强度及拉申率的优势，应用在室内楼梯上，能够减少振动对室内楼梯的毁灭性，确保安全通道通畅，使工作人员团体撤出。室内楼梯用ptfe双翘板具备绝缘层耐蚀性能因此，在工程建筑上运用。

聚四氟乙烯一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶液的特点，聚四氟乙烯配件聚四氟乙烯板，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的摩擦系数极低，所以可作润滑作用之余，5mm四氟板楼梯聚四氟乙烯板，亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。聚四氟乙烯板(也叫四氟板，铁氟龙板，特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能：耐高低温(-192 -260)、耐腐蚀(强酸、强碱、王水等)、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无害等优良特性。我公司主要产品：聚四氟乙烯板、聚四氟乙烯板、5mm聚四氟乙烯板、膨体聚四氟乙烯板、膨体四氟垫片、楼梯用聚四氟乙烯板；金属缠绕垫片、高强石墨复合垫片、石墨填料环、石墨板材；石棉垫片、无石棉垫片、橡胶垫片；芳纶盘根、四氟盘根、玻璃纤维盘根、高水基盘根、碳素纤维盘根、高碳纤维盘根、石墨盘根、石棉盘根、GFO盘根、牛油盘根以及各种混编盘根；陶瓷纤维制品等。聚四氟乙烯它不受已知的酸、碱、盐、氧化剂的腐蚀，聚四氟乙稀模压板耐高温-长期使用温度200~260度，耐低温-在-100度时仍柔软；耐腐蚀-能耐王水和一切有机溶液；聚四氟乙稀模压板是理想的C级绝缘材料。聚四氟乙稀模压板的颜色为树脂本色。应质地均匀，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。允许有轻微云斑状的松紧现象。允许有10×10cm面积上存在直径为0.1-0.5mm非金属杂质不超过1个，四氟乙稀异形件聚四氟乙烯板，直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。楼梯滑动支座构造在滑动支座处，为保证震动作用下梯段板支座处能否自由滑动，应尽量减小支座摩擦，不宜直接设置施工冷缝。采用硬质材料聚四氟乙烯板，也可采用两块钢板，一块固定于上部梯段板的下端，楼梯聚四氟乙稀模压板，并与梯段板内钢筋焊接固定，玉溪聚四氟乙烯板，另一块预埋于梯段梁上，两块钢板之间满铺石墨粉。本技术涉及楼梯模板领域，具体为一种现浇混凝土滑动楼梯用组合式聚四氟乙烯板。聚四氟乙烯配件聚四氟乙烯板-宁津银鑫-玉溪聚四氟乙烯板由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司(www.xintaosujiao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大

新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银鑫微晶板材——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州宁津经济开发区，联系人：刘经理。