

透水混凝土 彩色透水路面生产施工厂家选河北石家庄华欧透水效果佳

产品名称	透水混凝土 彩色透水路面生产施工厂家选河北石家庄华欧透水效果佳
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-74 透水率:30%
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

透水地坪 透水混凝土 彩色透水路面 彩色透水地坪生产施工厂家—选河北石家庄华欧 透水效果更佳 超长质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

适用范围

人行道及自行车道，社区内地面装饰，园林景观道路，游泳池旁，社区消防道，高尔夫球场电车道，户外泊车场等。

透水地坪的几大优势

永不褪色

比较外渗的产品（如彩色混凝土或彩色强固透水混凝土），由于路面色彩和质感来自于裸漏的天然彩石，铺装效果自然、不褪色或变色、表面耐磨性更好，物理性能方面与普通混凝土一致。

高强美观

比较传统的水洗石，露骨料透水混凝土不仅实现了高校透水，尚能更为充分而清晰地裸漏骨料，减少甚至杜绝了背景水泥浆对路面整体效果的影响，更为美观，强度更高。

技术先进

现代“表面凝蚀剂”技术使得规模化施工称为可能。而且混凝土表面凝蚀剂可根据采用骨料的大小进行“可控制深度的表面凝蚀”，以控制的渗透深度和延迟凝土功能使得透水砼本体强度正常增长，而表层

得以凝蚀，在混凝土浇筑24-28小时并形成一定强度后在进行冲洗，大大节约人力和提高施工效率和降低成本，彻底解决“石子脱离”之忧。

创新科技

这一技术尚可用于“不透水的骨料混凝土”代替传统的水洗石。

实践证明

包括奥运会、世园会、世博会等标志性大型景观工程均以采用“裸漏骨料透水混凝土”产品，该产品已经发展成为整体透水铺装中重要和广泛认可的代表性产品。

如何任何问题可来电详询透水混凝土厂家，我们将竭诚为您服务！

透水地坪施工流程

搅拌：

透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大，且数目较少，为了便水泥浆能保证平均地包裹在骨料上，宜采用强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。

浇筑：

在浇筑之前，路基必需先用水潮湿。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。因为透水地坪拌合物比较干硬，将拌和好的透水地坪和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。

振捣：

在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必需留意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。

辊压：

振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和附近温度等前提，可能需要多次辊压，但应留意，在辊压前必需清理辊子，以防粘结骨料。

养护：

透水地坪因为存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所以养护非常重要.尤其是早期养护，要留意避免地坪中水分大量蒸发。通常透水混凝土拆模时间比普通混凝土短，如斯其侧面和边沿就会暴露于空气中，应用塑料薄膜或彩条布及时笼盖路面和侧面，以保证湿度和水泥充分水化。透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面，这样会带走一些水泥浆，造成一些较薄弱的部位，但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时间应不少于7天。