

# 横装式岩棉复合板，外墙保温横铺板，聚氨酯封边岩棉彩钢板

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 横装式岩棉复合板，外墙保温横铺板，聚氨酯封边岩棉彩钢板 |
| 公司名称 | 无锡润阳彩板厂                     |
| 价格   | 118.00/平方米                  |
| 规格参数 | 产地:无锡<br>宽度:定制              |
| 公司地址 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路6号       |
| 联系电话 | 0510-83272277 13915338907   |

## 产品详情

江苏欣润阳节能科技研发生产的铝镁锰合金夹芯板波纹金属屋顶板以铝镁锰合金板为面底板,填充各种保温材料经专用设备压制复合及PU自动发泡加压固化后一次成型的新建筑用板。具有保温隔热,颜色丰

富,隔音吸音,安装快捷,循环使用,螺钉隐藏的优点。该款板材

本身是波峰状的,自身强度

高,且在板材竖向的两侧加入自动发泡聚氨酯

封边,不仅再次提升了强度,还能很好的杜绝因雨水的渗入接触岩棉。特别适用于使用要求高且施工过程中不能破坏板材表面的大型建筑屋面。该产品的优点是施工简单,速度快,防水性能好,可重复利用。除能耐地球气候所能产生的较高温和较低温外,在作为屋面材料使用时很少受气候及屋面变形所产生应力的影响,人们还可根据情况涂刷各种颜色的涂料。

耐久性 与大气形成氧化铝薄膜,防止被进一步腐蚀.  
重量 重量轻 (密度为 2700kg/m<sup>3</sup>)  
强度和刚度 铝合金  
中有镁,锰的含量,因此具有一定的强度和刚度

|      |  |
|------|--|
| 外观性  | 可分为非涂漆（锤纹,压花,预钝化氧化铝表面处理等）和涂漆类（PE,SMP,HDP,PVC皮膜等）             |
| 防雷性能 | 厚度一般为0.7mm和0.9mm,可直接作为防雷接闪器（国家规范<>GB50057）,避免在屋面穿孔           |
| 安全消防 | 熔点低（660摄氏度）,发生火灾时,屋面易被烧穿,使火势向外蔓延,而不向内横向蔓延,有助于消防员从顶部伸入消防水管救火. |
| 性价比  | 较高   |

价格仅供参考,实际价格请来电咨询,谢谢！

江苏欣润阳节能科技期待与您合作！！！！