

搅拌磨，球磨机，搅拌球磨机，湿法搅拌磨

产品名称	搅拌磨，球磨机，搅拌球磨机，湿法搅拌磨
公司名称	无锡庆鑫粉体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:庆鑫 排矿方式:溢流型 型号:SQM30-500L
公司地址	无锡市惠山经济开发区前洲配套区新石路8号
联系电话	13405757720 13771492911

产品详情

品牌	庆鑫	排矿方式	溢流型
型号	SQM30-500L	适用物料	粉末
应用领域	陶瓷球磨机	筒体转速	200 (r/min)
装球量	0.4 (t)	结构形式	立式
球磨机长度	中长磨机	磨矿方式	湿式

搅拌式研磨机通常又称为搅拌球磨机，其操作简单、研磨效率高。将要研磨的物料与研磨介质一起放入带有加套的静止的研磨缸中，磨介的直径为3~10mm，通常使用的磨介类型有：碳钢，不锈钢球，镍铬丝，硬质合金管，陶瓷或氧化锆物料不需预混合即可直接加入带夹套的研磨缸中，配方中的其它只需微研磨的成分可在稍后加入研磨缸中。批量生产型研磨机带有循环泵系统，用于研磨时料浆的循环，以提高研磨效率和物料的均匀性，最终得到极佳的微粒分散体系。循环泵同时还能用于卸料和冷却料浆。

特殊选项：缸体内衬——当用于无金属离子污染的研磨是可采用特殊的内衬。如陶瓷(氧化铝)、瓷砖、食用级橡胶或聚氨酯等 搅拌臂套筒——为适用于无金属离子污染的研磨，搅拌臂应采用聚氨酯、尼龙、碳化钨或氧化锆等套筒。缸盖——可配浮动轴峰，用于在惰性气体下研磨。

驱动系统——变速驱动，可适用于多种转速的需要。