

圣阳蓄电池GFM-600C直流电源2v600ah蓄电池配置参数

产品名称	圣阳蓄电池GFM-600C直流电源2v600ah蓄电池配置参数
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFM-600C 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

圣阳蓄电池GFM-600C直流电源2v600ah蓄电池配置参数

产品特征 1. 容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25) 2.
电压等级: 12V 3. 自放电小: 2%/月 (25) 4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长: 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25) 6. 密封反应效率: 98%
7. 工作温度范围宽: -15 ~ 45

主要应用领域: 浮充使用: 通讯及电力设备 紧急照明器材 警示系统 各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及OA设备 UPS/EPS电源 变、发电站紧急电源系统 医疗器
械 循环使用: 便携式电源、录放机、收音机等 电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动
工具 摄像机 手提式测量器 照明器材 各类信号系统 太阳能、风能储能系
统

产品型号

额定电压(V)

20h率容量 (Ah)

10h率容量 (Ah)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流

(A)

参考内阻(m)

SSP12-3.5

12

3.5

3.26

115

65

86

92

1.55

88

45.0

SP-02

SSP12-6.5

6.5

6

151

94

98

2.0

170

32.0

SP-03

SSP12-7

7

2.1

190

30.0

SSP12-8

8

7.5

2.4

210

19.0

SSP12-9HR

2.7

230

13.0

SSP12-12

11

99

93

3.6

310

14.0

SSP12-18

18

16.7

181

76

166

5.3

460

15.0

SP-11

SP12-24A

24

22.34

165

125

176

7.6

620

16.0

SP12-26(R)

26

24.2

175

8.0

670

12.0

M6 x 12

SP12-26(F)

SP12-33B

33

30.7

8.8

850

10.2

SP12-33

195

130

158

163

10.5

SP-21

SP12-35

35

32

223

9.5

910

9.3

SP-20

SP12-38

38

35.4

196

1310

9.0

SP-22

SP12-40B

40

37.2

198

13.5

1350

SP12-42

42

39.1

12.9

1400

8.5

SP12-50

50

46.5

257

132

193

16.1

1600

SP12-65

60.5

314

169

174

20.5

1700

7.0

SP12-70

70

65.1

324

21.7

2000

6.0

SP12-80

80

74.4

350

167

179

23.2

2600

4.5

SP-28

SP12-100

100

93.0

330

217

225

29.8

3000

4.0

GFM-22

SP12-120

120

111.6

407

173

222

231

36.0

3100

3.8

SP12-150

150

139.5

483

171

219

227

42.5

3650

3.2

SP-29

SP12-200A

200

186.0

522

234

218

59.0

3900

3.0

SP-26

SP12-200B

497

259

228

237.5

61.9

4000