

HK封边剂sr底胶

产品名称	HK封边剂sr底胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/千克
规格参数	类型:弹性封边剂 用途:封边底胶 型号:HK961
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

HK封边剂的优点：

HK封边剂具有防水性能优良、高温不流淌、低温不脆裂等优点。与混凝土、砂浆、钢材等有良好的粘结性能。能适应墙板因载荷和温度变化等引起的变形，保持接缝的密封防水性能。

具有良好的耐久性，在路面上暴露于大气中已经过了十多年的考验，其物理性能变化不大。

耐候性能好，适用温度：-20 —80 。

HK封边剂产品包装：

是否有现货：	是	认证：	ISO9001
类型：	封边剂	型号：	齐全
规格：	25千克	商标：	
包装：	桶装	价格：	电议
产地：	衡水	等级：	国标

HK封边剂性能指标：

HK封边剂属于热施工防水接缝材料。HK封边剂通用名称：塑料胶泥、PVC胶泥、塑料填料，HK封边剂是一种廉价型水泥混凝土公路路面填缝防水材料。

下面公司小编再介绍下HK封边剂技术性能指标，让大家可以更好的了解HK封边剂。

HK封边剂技术性能指标：

HK封边剂按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130—140 温度下塑化而

成的热施工防水接缝材料。HK封边剂可在-25—80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构件、构筑物的嵌缝防水，HK封边剂可以用于涂刷屋面、地面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。