

# 河北石家庄水性地坪漆生产施工厂家选华欧环保无VOC排放

产品名称	河北石家庄水性地坪漆生产施工厂家选华欧环保无VOC排放
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-22 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

## 产品详情

水性地坪漆生产施工厂家—选河北石家庄华欧 环保无VOC排放。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

水性环氧地坪适用于较潮湿环境或地基较差环境下的地坪处理。并且水性环氧地坪漆对底材有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性、耐化学性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异。

水基系统，低VOC排放，良好的环境亲和性；对潮湿环境有更好的容忍度，部分系统个别性能优于无溶剂型及溶剂型系统，可用于对气味比较敏感的食品等相关领域。

使用范围：

- 1.一般的地面涂装都适用，特别适用于潮湿的环境施工，如地下停车场、食堂等其它潮湿的地方。
- 2.没有做防水层的一楼或地下室，对施工时气味有要求的场所，尤其适用于食品行业。

产品特点：

水性环氧具有良好的透气性，可在潮湿的环境中施工并固化，成功地解决了由于地下水汽渗透积压而引起涂膜鼓泡、脱离的问题；

中涂可一次性做厚（0.5mm—20mm），并可加入水泥（材料与水泥具有良好的兼容性）；

固化快，施工工期短，底涂渗透性强；气味小、无污染，不含挥发性有机溶剂，中、底涂可以加等量的水稀释；

以水作为分散介质，不可燃；

贮存、运输和使用符合国家环保要求。

水性环氧地坪具有良好的透气性，可在潮湿的环境中施工并固化，成功的解决了由于地下水漆渗透挤压而引起涂抹鼓泡，脱离的问题；中涂可一次性做厚（0.5mm-20mm），并可加入水泥（材料与水泥具有良好的兼容性）；固化快，施工周期短，底涂渗透性强；气味小，无污染，挥发性有机溶剂，中，底涂可以加等量的水稀释；以水作为分散介质，不可燃；储存，运输和使用符合国家环保标准。

产品优势：

水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点，一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；二是环保性能好，还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求；三是真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高；四是操作性佳，水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。

施工工艺：

基面：打磨清除基础浮尘，油污等杂质，基面允许潮湿，但不能有明水。基面必须达到一定的平整度和粗糙度。

底涂：可选用涂刷，滚涂，喷涂等工艺均匀涂装与基面，混合好的底涂材料必须在1小时内使用完毕。

中涂：如果做0.5mm以内中涂，可在树脂中加入砂子并搅拌均匀，即可刮涂；如果做0.5mm以上一次成型中涂，可在树脂中加入水泥砂子即可刮涂。混合好的中涂材料须在1小时内使用完。

批补腻子：先按照比例配制材料，然后加入粉料（石英粉或滑石粉等）搅拌均匀，即可刮涂。

面涂：可选用刷涂，滚涂，喷涂等工艺均匀涂装。混合好的面涂材料需要在1小时内使用完毕，涂装后6-8小时可以进行下一道涂装。一般涂装2次面涂。

养护：地坪自然养护24小时实干，完全固化需7天以上。

施工特别注意事项：

首先，从结构上来讲：水性环氧地坪施工时素地可以潮湿，不可有积水。施工温度应在5摄氏度以上。

（1）底漆施工：当甲乙组分乳化后，边搅拌边加水，加水量约总量的15%即可直接刮底涂；也可以加石英砂来用作砂浆中涂使用，但不可加水泥，否则会乳化。

（2）中涂施工：材料乳化后可以加入30%的水，再加入重量是液体两倍的石英砂和水泥的混合物，搅匀后直接批刮。其多用于止滑坡道的抗压层，或厚度要求较高的地面以及修补平整度差或破损严重的地面。液体用量0.7可做到3mm的厚度。也就是每做1mm的厚度，材料成本也不会增加很多。

（3）平涂面漆：水性做出来的整体亮度无法构成高光，一般都为哑光面。

(4) 自流平面漆：现在市面上一般没有这个概念，而各厂家一般也不主张做水性自流平。因为做水性面涂一是为了防潮，二是为了环保。油性自流平本身没有溶剂，可满足环保要求；再者水性面涂比较难控制，如果底中涂用了水性材料，行业里通用的做法是批土层开始使用油性产品。

(5) 止滑坡道：比如6mm后的水性止滑坡道的包工包料的价格一般在70-80之间。其中底涂、抗压层喷砂（也可辊涂，但流行做法是喷，材料均匀且节省材料）、面涂一般都用普通的油性产品即可。

其次，南方比较流行这种做法。而北方可能收到气温的影响多一些，略显不方便。比如：要起厚度，选择水性中涂加水泥较为合适；如不要求厚度，油性产品则较为成熟，成本也不高。

如您还有其他地坪与表面材料相关问题都可来单详询本公司，我们将竭诚为您服务！