

厂家定制耐腐蚀经久耐用钢板防护罩 850钢板防护罩

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 厂家定制耐腐蚀经久耐用钢板防护罩 850钢板防护罩 |
| 公司名称 | 盐山县航泰机床附件制造厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县常庄乡大卢村 |
| 联系电话 | 18603179315 |

产品详情

钢板防护罩是机床的传统防护形式，在这一领域里钢板防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。钢板防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

钢板防护罩技术数据，钢板防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。机床导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况da

拉伸与小压缩比例应在3 : 1和5 : 1之间。

钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。钢板防护罩的特点，坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又了护板的使用寿命。在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温胶条擦入轨面拉伤导轨。钢板防护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。采用装置之护罩可以增长使用寿命。钢板防护罩装置可使护罩速度升到120m/min及承受更高的G值（2G）钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）在高速时可以更平稳，没有振动产生。