

## 漯河木屋生产厂家 木屋【璟之苑木业】

产品名称	漯河木屋生产厂家 木屋【璟之苑木业】
公司名称	河南省璟之苑木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市七里河南路与陇海路交叉口
联系电话	18595785666

### 产品详情

木屋顾名思义就是使用木材在搭建的，我们都知道木材在雨天是很容易潮湿的。那么木屋能做到防潮的工作呢？下面就由【璟之苑】为大家详细解答。

木屋能做到不被腐蚀和不受潮的，因为木材的含水率在28%左右时达到纤维饱和，纤维饱和是干缩和腐烂的基准点，而我们建造的木屋在材料使用前已经对所有建筑用材进行烘干处理，木屋通过烘干处理的木材可以避免绝大多数的体积变化，这些木材已预先干燥至含水率19%以下。

含水率测量的是一块木材中含有多少相对于木材本身重量的水分。我们计算含水率的方法是木材在完全干燥时的重量除给定木材样本中水分的重量。如果木材的含水率等于或小于19%，那么木材被认为是干燥的。木材经过干燥处理后建成的木屋，防潮性能甚至可以达到砖混结构的10倍左右。

【璟之苑木业】产品以纯进口木材为原料生产加工木结构房屋、木栈道以及相关的园林景观工程、实木门窗，实木楼梯等各种木作。

我们都知道木屋的主要材料就是木材，那么在潮湿环境中木屋能做到防止腐烂的特点呢？【璟之苑木业】告诉大家。

木材是人类较早运用的天然材料也是世界上四大建筑材料中仅有可在生的。它是可天然降解的生物资源，且具备强度高、电绝缘性好、耐久性强和耐冲击等特点。同时也因为材色和共同的纹路、易加工成为了防腐木屋的建筑材料和装饰材料。但未经出处理的木材容易受到腐蚀以及虫害侵略，因此防腐处理分外重要。

木屋木材的防腐处于是经过干燥、脱脂等处理，前期在机械加工后把木材装入密封压力容器中，真空状态下抽去木材绝大部分的空气后在让压力和真空的反复状态下，让防腐剂渗透入木材中。待固化稳定后就能具备抗丢失性，表现出防腐经久耐用了。

**【璟之苑木业】**经过严格的木材采集，锯材加工、干燥、拼接、根据不同的建筑式生产加工成不同的木制型材，所有木构件均在工厂加工完成，项目实地组装，安装迅速。

木屋作为一种新兴的建筑，在结构上受到很多的人的欢迎，那么它都适合哪些范围呢？下面就由**【璟之苑】**为大家详细解答。

木屋分类木结构房屋制作安装同样能够达到其它建筑材料的建筑特性和功能，可根据不同情况建造集住宿、娱乐、餐饮、洗浴、健身、会议接待为一体的大型综合性别墅，也可根据不同需求建造花园家庭式别墅、餐饮酒吧式别墅、歌厅氧吧式别墅、体能健身式别墅等小型木屋。

**【璟之苑木业】**专业生产高品质的国外防腐木材。可广泛适用于公共休闲场所、木屋、木平台、木栈道、防腐木花架、栅栏、木花盆、木秋千、防腐木地板、公园休闲设施等一系列防腐木工程。