

# 常州喷绘写真，KT板展架，海报架，木质画架，立牌水牌制作

产品名称	常州喷绘写真，KT板展架，海报架，木质画架，立牌水牌制作
公司名称	天宁区红梅合辉图文设计服务部
价格	80.00/件
规格参数	材质:铁质、木质 规格:60*90cm 产地:江苏常州
公司地址	常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号
联系电话	0519-85351453 15051995597

## 产品详情

### 广告喷绘写真制作喷绘流程及技巧

喷绘户内材料包含PP纸、灯片、相纸、车贴、即时贴等；

喷绘户外材料有后打灯布、前打灯布、即时贴等。灯片和后打灯布更多地用于制作灯箱，而相纸则适用于广告海报、海报、挂画等。前打灯布顾名思义，就是前面的打灯的画面，户外大型广告，路标都比这种材料更多。即时贴可称为背胶纸，可方便地在其他材料上进行喷绘。室内即时贴纸主要用于制作展板，户外即时贴纸主要用于车身贴等。

当我们选择好材料和机型时，我们应该进入下一个阶段：喷绘文件的制作。大多数喷绘公司提供生产服务，客户提供图片、文字和设计手稿，也可以为喷绘公司制作自己的电子文件，如果你自己制作文件，你应该注意以下几个问题：

慎用特殊效果：

现在喷绘机可以接受很多软件输出文件：如Photoshop、FreeHand、PageMaker、CorelDRAW等，但有些特效的照排机可以输出，喷绘机可能无法输出。例如，FreeHand8的特殊效果图像透明，喷绘机无法输出，所以如果文件产生这样的特殊效果，一定要及时与喷绘公司沟通，以免造成不必要的损失。如果您必须在Photoshop中直接使用这种特效和处理图片效果，则不会出现错误。

户内喷绘制作精度

一般要求为80~100dpi，1平米内文件的精度为100 dpi.大于1平米的大小可相应降低文件的精度，但应注意的是，如果位图的精度低于60

dpi图像的精度，可能会出现锯齿。

## 室外喷漆精度

原则上，尺寸越小精度越高，尺寸越大，精度就越低，一般要求在24 ~ 35dpi。

## 喷绘位图文件的基本要求

CMYK模式，将layer（图层）合并，删除四色外的多余通道，并以EPS或TIFF格式保存文件。

常州合辉喷绘，常州户内写真就找合辉广告！质优的喷绘写真一直是合辉人的追求和要求！

喷绘分两种，一种是户外广告画面，一种是户内广告。

常用的机器有：水性墨水（写真机，主要用于户内广告），弱溶剂墨水，溶剂墨水，UV墨水。后三个主要用于户外广告的输出，因为这三个墨水防紫外线，不易褪色~户外的画面都可以防水防晒，一般在户外都可以保持1-5年。

### 户内广告：

pp胶片：俗称海报。适用于户内张贴或挂画，可以装在易拉宝、挂画架或滚动屏上。

背胶：适用于户内张贴画，背面带有不干胶，只适合一次性粘贴使用，不可以反复粘贴。

相纸：适合于制作照片、效果图等追求真实效果的画面。材料为纸质，不可以受潮。

灯箱片：适合于制作灯箱一类的需要打灯光的广告。材质为PVC，半透明。

背胶裱普通版：就是KT板，轻便，造价低。用于公司装饰或者展会用

背胶裱优质板：比KT板好，长期用就选这个，不会起泡。

绢丝布：类似丝绸的喷绘材质，用于比较浪漫和格调高雅的展示场合。

油画布：一种厚布料，多用于仿真油画或者艺术画的制作，表面过光油后可以起到防水的作用。

透明背胶：适用于户内张贴画，其背面带有不干胶。材料为透明料所以多用于玻璃橱窗。

### 户外：

灯布：分户外外光灯布和户外内光灯布，抗拉力强，适合于户外大面积的广告画或灯箱。

户外绢布：一种薄布料，用于制作一些轻薄易飘动的画面，也可以做成挂画。用于比较浪漫和格调高雅的展示场合。

网格布：一种网状布料，网格可以透视过去，有半透的效果。适合于做屏封。解决了现有广告材料遇风受阻阻力大而易被撕裂的不足。可作户内外大型广告牌，楼体广告等场所，以及在风沙地区和海边风大的

地区做广告碑。

车身贴：适合于做车体广告和一些要粘贴的广告，可以反复粘贴。粘性好、抗阳光。

单孔透：网孔状不干胶，适合于做车体广告和地铁广告，可以反复粘贴，有半透的效果。