

白酒磁翻板液位计厂家

产品名称	白酒磁翻板液位计厂家
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

产品概述：

SP-UHZ系列白酒磁翻板液位计（卫生级标准、侧装远传）可用于各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封，防泄漏和适应高压高温、腐蚀性条件下的液位测量，具有可靠的安全性，它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰，易破碎的不足，不受高、低温度剧变的影响，不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区，显示醒目、读数直观，且测量范围大。特别是现场指示部分，由于不与液体介质直接接触，所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质，更显其优越性。因此，它比传统的玻璃管，板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。仪表性能：SP-UHZ系列白酒磁翻板液位计最显著特点是液体介质与指示器完全隔离，所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用，而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上、下限越位报警，控制或连锁；配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器，可将液位，界位信号转换成二线制4-20mA DC标准信号，实现远距离指示、检测、记录与控制。该系列磁翻板液位计可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。

技术参数： 1、测量范围：300~15000mm 2、准确度：
±10mm，±16mm 3、翻柱直径：10mm,16mm 4、
工作压力： 2.5Mpa(2.5MPa以上可另行设计) 防腐型 0.6Mpa
5、介质密度(g/cm³)：0.5~2 6、介质温度：-20
+250（特殊要求可达450） 7、介质粘度：0.4PaS，对于粘度大的介质或温度低时易结品的
介质，可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。 8、
环境振动：频率 25Hz，振幅 0.5mm 9、跟随速度：0.08m/s
10、安装方式：侧装式、顶装式、底装式 11、防护等级：IP65

12、防爆等级：ib CT4（本安型）、d BT4（隔爆型） 13、传输方式：4~20mA 或
开关量 14、连接法兰：

HG20592~20635-97法兰标准，若采用其他法兰标准(如GB、ANSI、DIN等标准)请用户在定货时注明。
对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用HG20595 - 用97带颈对焊连接法兰DN25、PN6.0或PN10Mpa，
密封面形式突面或凸面，如有特殊要求可在订货时注明。

白酒磁翻板液位计安装及使用：

3.1首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符，距离液位计周围500mm内不能有磁性，否则会影响液
位计正常工作。 3.2液位计与容器之间应装有截止阀，以便检修及清洗时切断物料，测量范围>4m时应在
容器上加支撑点和液位计上的支撑点连接加固，连接方式有法兰或连接件。主体安装必须垂直，误差<3
度。 3.3打开排污法兰盖，轻轻放入磁浮子，注意箭头向上(重端向上)，切莫装反。装上密封垫及法兰盖
，螺丝均匀拧紧。将液位计与容器接口法兰之间加装截止阀、密封垫将对接螺丝均匀拧紧。

选用须知:1、防腐型公称压力 1.0MPa。 2、

液位计有一定盲区，故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂液位计出厂时，标尺刻度零位已迁移
到实际值)。 3、液位计测量范围不超过5米，否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。 4、
安装连接法兰，本液位计出厂的常用突面尺寸参考(HG21592-97)制造。