

双组分聚硫密封胶AB组份

产品名称	双组分聚硫密封胶AB组份
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

双组分聚硫密封胶AB组份

AB双组份聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。

防水密封材料广泛用于土木建筑工程.

- 1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性,对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率极低,双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀,对菌类的抵抗性；
- 5、施工作业性好,双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；
- 6、对密封构件不产生污染,无腐蚀,双组份聚硫密封胶对人体无害。

AB双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封,以及公路路面,飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封,特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

双组份聚硫密封胶施工方法：

1、被密封表面的处理：

施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。

2、填充背衬材料：

按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

3、涂刷底涂液：

设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。

4、双组份聚硫密封胶的配制：

按双组份聚硫密封胶说明书给定的配合比,将双组份聚硫密封胶两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。

双组份聚硫密封胶注意事项：

1、B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该双组份聚硫密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。

2、施工界面安装要干净和干燥否则影响双组份聚硫密封胶的粘结力。

3、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。