

IEC标准各种规格型号装配式铠装式热电偶热电阻

| | |
|------|---|
| 产品名称 | IEC标准各种规格型号装配式铠装式热电偶热电阻 |
| 公司名称 | 镇江市润九仪表有限公司 |
| 价格 | 158.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:润九 型号:WRN-230 品种:热电偶 |
| 公司地址 | 中国 江苏 镇江市 新区大路工业园 |
| 联系电话 | 86 0511 83726778/83720773/4006004398 13952851238 |

产品详情

| | | | |
|----------|---------------|------|---------|
| 品牌 | 润九 | 型号 | WRN-230 |
| 品种 | 热电偶 | 分度号 | K |
| 测量范围 | 0-1300 () | 允差等级 | A |
| 热响应时间 | 15 (s) | 联接型式 | 固定螺纹 |
| 外形尺寸 | 300-2150 (mm) | | |
| ---装配热电偶 | | | |

无固定装 固定螺纹 活动法兰 固定法兰 活络管接 固定
置热电偶 式热电偶 式热电偶 式热电偶 头式热电 锥开
偶

本厂主要生产热电偶、热电阻等一次仪表、生产的装配式热

概述工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常和显示
度。根据国家规定，我公司生产符合iec国际标准分度号的铂
30 - 铂铑6、铂铑10 - 铂、镍铬 - 镍硅、镍铬 - 康铜等等的

可选型号

b型、s型、k型、e型 j型 t型

主要技术参数

测量范围及基本误差限

| 热电偶类别 | 代号 |
|------------|-----|
| 镍铬 - 康铜 | wrk |
| 镍铬 - 镍硅 | wrn |
| 铂铑13-铂 | wrb |
| 铂铑10 - 铂 | wrp |
| 铂铑30 - 铂铑6 | wrr |

注：t为感温元件实测温度值（ ）

热电偶时间常数

热惰性级别

时间

热电偶公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的压力。在35℃，相对湿度 < 80%时绝缘电阻 ≥ 5兆欧（电压100v）。在100℃时，绝缘电阻 ≥ 0.5兆欧（电压100v） 高温下的绝缘电阻

规定的长时间使用温度（ ）

试验温度（ ）

? 600

600

? 800

800

? 1000

1000

型号命名方法

无固定装置热电偶

固定螺纹式

固定法兰式热电偶

活络管接头

直形管接头式热电偶

固定螺纹接头