

# 民用口罩检测机构,CMA第三方民用口罩检测机构

产品名称	民用口罩检测机构,CMA第三方民用口罩检测机构
公司名称	国联质量检测
价格	.00/件
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:国标、企标、地标等 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

## 产品详情

口罩是作为一种卫生用品,戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,以纱布或纸等制成。口罩对进入部的空气有一定的过滤作用,在呼吸道传染流行时,在粉尘等污染的环境中作业时,戴口罩具有非常好的作用。口罩可分为空气过滤式口罩和供气式口罩。

检测产品:

民用防护口罩

防尘口罩

防雾霾口罩

民用一次性使用口罩

PM2.5防护口罩

日常防护型口罩等

检测标准及项目

日常防护口罩又称民用口罩,检测标准及项目参考GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范执行,该标准于2016年11月1日起实施。这是针对PM2.5民用防护口罩家标准。GB2626也是针对于防尘口罩的检测标准,但也包括,防尘,烟,微生物的口罩。GB/T32610-2016的检测标准内容有许多项目与GB2626的内容相似,但是对于PM2.5防护检测要求更,要求也有所提高。

关于PM2.5口罩的产品全部都会要求按照GB/T32610-2016的检测标准检测。根据多年的检测经验，对于GB32610/T新标准的检测要求，可以建议安排如下几个检测项目，只要通过如下几个项目，便可顺利通过商城审核；也是口罩质量控制的核心。

## 一、过滤效率检测

有关日常防护口罩检测标准，我们主要是依据GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》来进行检测。GB/T 32610将日常防护口罩检测的过滤效率分成三个等级。分别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。根据过滤颗粒的不同分为盐性介质和油性介质。盐性介质三个过滤效率等级分别为 99%、 95%、 90%。油性介质三个过滤效率等级分别为 99%、 95%、 80%。

### 口罩过滤效率指标

## 二、防护效果检测

日常防护口罩的防护效果级别是按照环境空气质量适用程度，分为A级、B级、C级、D级。分别对应的是严重污染空气质量、严重和以下空气污染质量、重度和以下空气污染质量、中度及以下空气污染质量。不论是各级口罩，防护效果都应该将吸入的PM2.5等颗粒物浓度降到75 μg/m<sup>3</sup>。此外防护效果有效率分别对应 90%、 85%、 75%、 65%。其中A级防护效果的日常防护口罩，过滤效率必须达到95%以上。

### 防护效果控制指标

## 三、内在质量检测

日常防护口罩内在质量检测项目主要包括了耐摩擦色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、环氧乙烷残留量、吸气阻力、呼气阻力、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强度、呼吸阀盖牢度、微生物指标、口罩下方视野。这其中微生物指标要求大肠菌群、致病性化脓菌不得检出，真菌菌落总数应 100CFU/g，细菌菌落总数应 200CFU/g。

### 口罩内在质量要求口罩内在质量要求指标

### 国联质检简介：

国联质检，是2011年创立的检测检验品牌，是一家综合第三方检验检测机构，目前设立多家子公司，成立全国联数一数二的联盟检测实验室，可提供食品检测、建筑材料检测、石油化工产品检测，高分子材料检测，医药保健品检测，环境检测，GLP安全评价实验室等八大实验室。

除了民用口罩检测外，国联质检还可承接医用一次性口罩检测,医用外科口罩检测,医用防护口罩检测,护目镜检测，防护服检测，防护手套检测等防护用品检测服务。

国联质检是法定第三方检测机构，口罩检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。