

百叶风口 天惠通风设备 百叶风口厂家

产品名称	百叶风口 天惠通风设备 百叶风口厂家
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

百叶风口，单层百叶风口，双层百叶风口，种类多样，欢迎咨询

1. 百叶风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。
2. 风口的材质主要有钢制和铝合金两类。
3. 选型要点1) 根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。2) 根据所需要风量 [送风或排 (回) 风] ，自垂百叶风口，在风口颈部 (或风口进出口断面处) 允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。如按风口风速 (一般为2~5m/s) 确定风口尺寸时，应考虑风口的有效面积率 (一般为30%~60%) 。3) 校核所选择风口的主要技术性能，如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

双层百叶风口通常安装于管道或侧墙上作侧送风口，双层百叶风口有两层可调节角度的活动叶片，短叶片用于调节送风气流的扩散角，百叶风口，也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时)。双层百叶风口的外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行于长边，也可以平行于短边，可以根据客户的要求来选择。

方形散流器，送风口，球型可调风口，种类齐全，批量定制

散流器是空调系统中常用的送风口、具有均匀散流特性及简洁美观的外形，可根据使用要求制成正方形或长方形，单层百叶风口，能配合任何天花板的装修要求。散流器的内芯部分可从外框拆离，方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。为了使人们在各种环境里避免噪音的干扰以及不适感，除了按性能表确定颈部风速外，还需要考虑安装高度及安装场合。6、球形可调风口是一种喷口型送风口，高速气流在经过阀体喷口中对方向送风，气流喷射方向可在顶角为35°的圆锥形空间内前后左右方便地调节，气体流量也可通过阀门开合程度来调节。适用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合，如机场候机大厅，室内体育场，百叶风口厂家，宾馆厨房等场合。7、旋流风口送出旋转

射流，具有诱导比大，风速衰减快的特点，在空调通风系统中可用作大风量，大温差送风以减少风口数量，安装在天花板或顶棚上，可用于3米以内低空间，也可用二种高度大面积送风，高度甚至可达10米以上。

固定风口的实际作用是高效回风叶片，属于方形铝合金材质叶片正如他的名字，固定风口所以他的叶片是不可调节的 固定百叶风口的使用场景一般用于办公室、商店、旅馆、饭店及体育馆内而且噪音小使得场景变得安静具有风量噪音小的性能 且他的功能是结构简单可靠通风性强，具有导电性到热性和抗蚀性

活动双层百叶送风口可与风机盘管配套，或者用于集中式空调系统。风口的叶片可在0-90度的范围内任意调节，从而得到不同的送风距离和扩散角配合对开多叶调节阀，可以调节风量。风口的叶片可在0-90度的范围内任意调节，从而得到不同的送风距离和扩散角。固定百叶侧壁格栅风口

百叶风口-天惠通风设备-百叶风口厂家由山东天惠通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东天惠通风设备有限公司（www.fengguan168.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!