

23T工程机械油缸 工程用液压缸

产品名称	23T工程机械油缸 工程用液压缸
公司名称	山东隆源液压科技有限公司
价格	34000.00/只
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:双耳式 型号:LY230
公司地址	山东省潍坊市诸城市东环路98号
联系电话	0536-6071115

产品详情

类型	工程用液压缸	安装形式	双耳式
型号	LY230	压力范围	33 (MPa)
品牌	隆源	适用范围	工程机械
产品别名	工程机械油缸	缸径	140 (mm)
杆径	100 (mm)		

缸筒

缸筒的材料采用合金钢，强度高，外形小重量轻，加工过程中采用刮削滚光先进工艺，利用进口设备s&r b的特制滚压工具，对零件表面施加一定压力，使零件表面层的金属发生塑性变形，从而提高粗糙度和硬度。加工精度稳定在h8以上，加工后的表面粗糙度为ra0.02-0.2um,滚压达到很高的表面光洁度，以便使内摩擦力减至最小并延长密封的寿命。

导向套

根据挖掘机工况特点专门研制，采用锻压而成，有很高的耐磨性。

活塞杆密封件

活塞杆密封件由防尘圈、活塞杆密封圈和液压缓冲组成，能有效防止活塞杆液压油渗漏。防尘圈是双唇防尘圈，作用是防止粉尘、污物沙粒及金属屑的进入，大大防止了刮削，保护了导向元件，延长了密封件的寿命。

活塞杆和活塞密封件

活塞杆和活塞密封件全部采用parker和nok产品。

缓冲

有杆腔缓冲套是一个自对中套筒。可以自动调整同心度，并且因为缓冲套和活塞杆之间较大的间隙，可以减少启动压力，由于缓冲套具有浮动特征，自动定心。消除同轴度误差影响，缓冲性能良好，可以降低噪声和冲击载荷，延长机器寿命。