

防爆正压柜检测 阳正通防爆电气 防爆正压

产品名称	防爆正压柜检测 阳正通防爆电气 防爆正压
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

产品详情

防爆正压柜有多种标准尺寸可供选择

这些防爆正压柜有多种标准尺寸可供选择，也可提供自定义形状，直至步入式防护罩尺寸，可用于1区和2区危险区域。它们适用于在石油化工/炼油厂和化肥生产/储存工厂等工业过程设施中安装前置分析仪设备，左右式防爆正压柜哪家好，并且还可以在1区或2区分类环境中安装分析仪和仪器。加压防爆机柜由玻璃纤维加强聚酯复合材料制成。这些材料具有很高的耐腐蚀性，与不锈钢具有相似的强度，但重量减少约75%，是设备密封和人员防护应用的理想选择。当刚性需要与低质量相结合时。它们也适用于需要减少人员伤害或设备损坏的区域，例如存在风险的场所。

复合材料还具有比金属高得多的耐热性。这简化了机柜的结构，减少了加热或冷却设备所需的能量。它还使得在外部和表面之间没有导热连接的情况下容易构建机柜，从而减少产生冷点，这可能导致冷凝问题。这使公司能够创建尺寸的橱柜。面板可以化学粘合，形成紧密的密封，防爆正压，减少气体进入，减少空气消耗，用于产生保护所需的轻微正压力。可以容易地适应对气闸的要求，以允许不受限制地进入机柜或避难所内的设备。

加压机柜配有控制单元，可调节惰性吹扫气体或压缩空气的流量，然后监控机柜内的压力，通过自动补偿泄漏损失，使得其保持略高于气压。与许多控制器制造商合作，为其机柜配备类型的吹扫和加压系统。

防爆正压柜的开关

以防范过多的能量进入危险场所。需要根据合理使用环境和经济原则选择防爆仪器。通常，用于危险场所的小型设备（例如检测和测量仪器）属于本质型。变送器设计用于牢靠，牢靠的机械设计可程度减少安装时间，并为很多防爆和隔爆应用提供牢靠的变送器。

压力开关具有防爆性能，耐候性，紧凑且成本低廉。应用包括HVAC应用，过程应用，很多天气应用和煤气炉。防爆正压柜开关将流行的系列压力开关的功能与一体的防爆和防风雨外壳相结合，使其在两种应用中均具有价值。

它已通过组以及III类危险环境防风雨功能包括放油塞和盖子上的O形圈密封。卸下前盖进行电气连接。为方便起见，设定的点调节螺钉位于外壳的外部。十二个型号提供的设定的点范围为.03至20 i和0.5至50 ps。

重型工业设备采用新设计，可对10英寸水柱（254 mm wc）的压差，防爆正压柜检测，但可处理1500 psi（103 bar）的总压力。与使用活塞式运动传递的常见差压开关不同，H3系列利用旋转的运动传递轴来防范总压力的变化引起设定值偏移。

单位产生的死区约为量程的5%，由于工作压力的变化，设定的点的偏移为。通过允许范围弹簧直接作用在隔膜板上，可以程度地减少摩擦并增加可重复性。

“防爆”是指用于使电气和电子设备在危险场所（HAZLOC）运行时化产生点火的技术。HAZLOC是指包含气体或蒸气和/或可燃粉尘的气氛。煤矿和其他煤矿需要在矿山的某些区域使用经矿山健康管理局（MSHA）批准用于和煤尘环境中的设备，防爆外壳设计用于危险场所，防爆正压柜用作接线盒或拉线盒，为薄片和分接头提供外壳，防爆正压箱，并用于容纳接线盒，继电器和其他电气设备。接线盒和外壳旨在使得我们大多数客户对CONTROL防爆和防火外壳的要求。防爆外壳均使用机械和电气方面的技能制造，并使用能够在强腐蚀环境中耐腐蚀的材料，并使得采用现代化的功能解决方案并需要较长的投资时间。通常用于化工厂和石化工厂，海上平台，炼油厂以及可能存在危险气氛（气体和可燃粉尘）的其他行业。EJB A系列防爆接线盒经过设计，可以使得配电，监控的主要要求。

通常用于化工厂和石化工厂，近海平台，炼油厂以及可能存在危险环境（气体和可燃粉尘）的很多其他行业。EJB S系列防爆接线盒经过设计，可配电，监控和配电系统的主要要求。外壳通常用于化工厂和石化工厂，海上平台，炼油厂以及可能存在危险环境（气体和可燃粉尘）的其他行业。

防爆正压柜检测-阳正通防爆电气(在线咨询)-防爆正压由南阳正通防爆电气有限公司提供。南阳正通防爆电气有限公司（www.nyztfb.cn）实力雄厚，信誉可靠，在河南南阳的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领阳正通防爆电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！