

橡胶充气堵水气囊（封堵气囊）优质厂商

产品名称	橡胶充气堵水气囊（封堵气囊）优质厂商
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	300.00/个
规格参数	包装:简装 运输:快递 材质:秘制橡胶
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

橡胶充气堵水气囊（封堵气囊）优质厂商潜水员上井开始充气充气时应缓慢充气也不可以以大代小

橡胶充气堵水气囊（封堵气囊）优质厂商橡胶管道封堵气囊顾名思义就是，采用橡胶为主要材料通过热压硫化的工艺进行加工而成，制作出个按比例成型的圆柱体，来进行封堵管道。现如今无论哪个行业都讲究效率，而在市政工程，管道施工中，橡胶管道封堵气囊无疑成为行业使用中的佼佼者。橡胶管道封堵气囊才要天然橡胶和再生橡胶为主要原料，中间夹上层高密度的纤维布进行热压硫化制成，橡胶管道封堵气囊可以根据管径的大小进行加工定做，从小的直径0mm到直径.m的都可以进行加工，而且常规型号比如直径00/00/00/000/00/00等都是现货的。橡胶管道封堵气囊的使用方法也很简单首先连接好气泵和压力表将气囊完全放入管道内，然后开始充气，充气至额定压力后停止充气，这时候气囊就已经完全展开和管壁贴合将管道完全密封住了，就可以进行施工作业了。等施工完毕后将气囊内的气体放掉就可以抽出气囊，冲洗干净放在干燥通风处以待下次使用。用打气泵向气囊充气

橡胶充气堵水气囊（封堵气囊）优质厂商管道封堵气囊又称闭水堵储气囊空心板气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经过高温硫化工艺制成的种多规格多形状的用于管道涵洞输水排污除淤维修的专用橡胶产品，它可以在不同的管径不同平面和不同位置上快速阻断水流，时地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。军桥橡胶给大家讲解下管道封堵气囊的相关知识，希望对大家有所帮助。管道封堵气囊的特点横管管道封堵特点椭圆形，接触管道的面积不是很多，很容易塞入管道，堵水效果般。操作简单

重量轻本体尺寸小经济实用。气囊可以自由折弯0度，有定的耐腐蚀性能。具有超强的膨胀性能。立管管道封堵特点操作直观直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。本体尺寸小易于塞入管道经济实用。气囊也可以自由折弯0度，并具有定的耐腐蚀性能。采用增强天然橡胶制作，具有超强膨胀性。管道封堵气囊的施工步骤准备现将工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不可以超过0.mpa，检查气囊是否漏气。打开管道口，将气囊从管道口慢慢向所需位置放置，然后向管道封堵气囊中充气，充至适宜的压力为好般情况下是0.mpa。请注意，管道封堵气囊要避免放在立管管件接头处，原因该处内壁有接缝，影响堵水严密性。以免管道封堵器向侧膨胀，气压打不上去，如果此时继续向里充气，管道封堵器会被打破。对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大，也不可以以大代小。为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其他方式绑紧。在用打气泵给气囊充气要完成时，把打气泵的气量要关小点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。在搬运气囊过程中，不可以拖拉气囊，避免损伤气囊外壁，影响使用。在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停止作业，继续用打气泵给气囊补气直至标准气压，等充气完成后再检查气囊或者是配件哪里漏气。使用完毕后将气囊表面清理干净，存放于阴凉干燥处，避免接触机油汽油等对橡胶有腐蚀性的有机溶剂。充气后在地面泼水