

24芯光纤分纤箱

产品名称	24芯光纤分纤箱
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

缆分光分纤箱产品图片介绍、分光分纤箱,光分路箱, FTTH楼道光分路箱, FTTH宇晨插片式光分路箱, FTTH宇晨楼道终端光分路箱, FTTH/B宽带接入网工程配套楼道光分路箱, 楼道终端光分路箱(2个插槽16芯), 型楼道终端光分路箱(4个插槽32芯), 楼道终端光分路箱(8个插槽64芯)楼道光分路箱, PLC光分路器箱|楼道光分路箱|PLC光分路器箱|壁挂式二槽.四槽楼道光分路器箱|16芯光纤分纤箱|32芯光纤楼道箱, 宇晨通讯光分路箱, 宇晨通讯光分路器箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱光纤分纤箱, 光纤分路箱, 插片式光分路箱, SMC光分路箱, 三网合一箱、三网合一纤箱, 四网合一箱, 皮线光缆保护盒, 光缆分线箱是联城通信自主研发、生产, 销售, 服务于一体的通信产品。宁波宇晨。光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱, 光纤分路箱, 插片式光分路箱, 皮线光缆保护盒, SMC光分路箱, 三网合一箱、三网合一纤箱, 四网合一箱, 光缆分线箱是联城通信自主研发、生产, 销售, 服务于一体的通信产品。通信设备有限公司12芯16芯24芯32芯36芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一代产品, 该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接, 从而满足用户高速率带宽业务开通的需求, 是ODN网络中重要的光接入点设备。适用多种使用场景: 室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。模塑箱体, 安装背板设计, 造型美观小巧, 安装方便快捷, 便于大规模施工。分路器模块端口倾斜15°设计, 走线路由顺畅。系列化插片可积木化组合, 扩容方便, 投资节省。皮线光缆采用专用卡槽设计, 可带活接头入盒, 固定可靠, 布放简便效率高。工厂化皮线尾纤, 实现高质量低成本快速部署。

光缆分光分纤箱的操作方法有哪些?

- 1.箱体材料采用冷轧钢板1.2mm及以上厚度材料制作, 使用寿命达到20年以上;
- 2.门锁采用优质户外防水锁, 箱体挂墙安装;
- 3.双层结构的设计, 上层为光分器配线层, 下层为光纤熔接层;
- 4.光分器模块采用抽屉式模块化设计, 具有很强的互换性和通用性;
- 5.箱内应留有足够的接续区, 并能满足接续时光缆的存储、分配、调接;
- 6.不同类的线缆应留有相对

独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直；7.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。8.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。9.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。10.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的本要求。11.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。12.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。13.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安捉便快捷，便于大规模施工。14.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。15.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

光缆分光分纤箱的参数：

工作温度：-40 ~ 70 ；

储存温度：-40 ~ 70 ；

工作湿度： 90%（30 时）；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min ；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型) ；

回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型) ；

互换性： 0.2dB。

光缆分光分纤箱的功能说明：

箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；

可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定2根户外铠装光缆；

多功能熔接保护座，可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求；

翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

12光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

安装孔距：本箱体采用3点固定方式，上方2点、下方1点，安装简洁方便，上下之间直线距离为307毫米，左右之间水平距离为197毫米。