

# 8芯光纤分纤箱

产品名称	8芯光纤分纤箱
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

产品名称：光缆分光箱（Fiber optic light box）

### 一、概述

TB-24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

### 外光纤分纤箱作用及功能介绍

外光纤分纤箱主要用于光缆交接、分光、熔接、盘纤、跳纤、测试、维护等。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用。通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波宇晨通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

产品名称：光纤分纤箱

宇晨通信配线箱规格：从8芯到64芯

FTTH楼道光分路箱|PLC光分路器箱|

APC光分路器性能：全APC，气候温差比较大的地区，能有效防止箱内水汽凝结成珠附着在纤芯上，导致光功率损耗。

ABS光纤分纤箱设计理念：

- 1.箱体边角部份均采用圆角成型模具成，外表美观，环境融入性强。
- 2.箱体采用双层设计，上层为分线分光层，下层为光纤熔接层，上层可翻转120度操作，使施工、维护更方便更快捷，宜使用与管理。
- 3.箱体的安装方式可采用抱杆式或挂墙式安装，室内室外均可使用，能有效地满足大部份客户的要求。

1.工作温度：-40 ~+70 ；

2.储存温度：-40 ~+70 ；

3.工作湿度： 90% ( +30 时 ) ；

4.大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

5.绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$  ；

6.耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min ；

7.插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；

8.回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；

9.互换性： 0.2dB。