

16芯光纤分纤箱

产品名称	16芯光纤分纤箱
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

SMC光缆分纤箱<塑料/SMC>

一、概述

光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二、性能指标

工作温度：-40 ~+70 ；

储存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90%（+30 时）；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min ；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；

回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；

互换性： 0.2dB。

三、功能说明

箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

产品名称：光纤配线箱

产品类型：配线箱

产品型号：MY-PXX001

产品材质：冷轧板 塑料 SMC 不锈钢

产品规格：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯

产品概述：

光纤配线箱适用于用户端的终端接入，适用与光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。

产品特性：

- 光纤配线箱采用壁挂式 入墙式安装，体积适中，与机房整体协调。
- 箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做。
- 适用于带状和非带状光缆。

技术特性:

- 机箱高压防护接地装置与机箱间耐压不小于15000V（直流电），1min不击穿、无飞弧。
- 机箱高压防护接地装置与机箱间绝缘，绝缘电阻不小于20000M /500V（直流电）。
- 可用于室外 室内 楼道 家庭住宅等等
- 适用于移动 联通 铁通 电信FTTH FTTB FTTX FTTP等。

产品名称：光纤分线箱/光纤分纤箱

产品类型：分线箱/分纤箱

产品型号：MY-FXX001

产品材质：不锈钢 冷轧板 塑料

产品规格：多款可选

光纤分线箱适用于用户端的终端接入，适用与光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。

- 光纤分线箱采用壁挂式 入墙式/嵌墙式安装，体积适中，与机房整体协调。
- 可用于室外 室内 楼道 楼层 家庭住宅等等。