

# 喷淋环管 储罐喷淋环管 中益诚达管件

产品名称	喷淋环管 储罐喷淋环管 中益诚达管件
公司名称	河北中益诚达管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村
联系电话	15532852209

## 产品详情

喷淋装置，根据市场要求，而开发生产的一系列产品，由于以前喷淋装置都是由施工单位现场制作，缺点很多。如：施工环境差，喷淋环管，受天气影响施工时间长，施工设备不全，质量无法保证等因素导致设备成本提高、使用寿命低、施工周期长而影响整体工程进度、增大投资方的投资金额，从而无法满足现实工程需求。我公司的储罐喷淋装置全部采用法兰连接形式运到现场后，按随货图纸组装，施工现场基本不需动火，从而缩短安装周期，降低安全隐患，有效保持现场施工环境。我公司的储罐喷淋装置采用新材料、新制作工艺（全部采用20#流体用无缝钢管制造，制造完工后整体热浸镀锌），储罐喷淋环管，因而有效提高产品使用寿命，使用寿命可达15年以上，从而降低了主成本。

在夏天气温高的时候，对地面油罐不断均匀地进行喷淋水冷却，水由罐顶经罐壁流下，使冷却水带走油罐所吸收的太阳辐射热，降低油罐气体空间温度，使昼夜油面温度变化幅度减小，减少油罐小呼吸损耗。

上置式配用水泵扬程式低，P1公为水龙带、水的阻力损失和喷身充实水柱长充所需压力之和，气压水罐充气压力小，承压低，喷淋环管原理，节省钢材及运行费十三、电控性能1、本“设备”电控系统具有自动、手动功能，并与消防控制中心或消防泵房联网。2、两台稳压水泵一用一备，轮流工作自动切换，交替运行。3、平时使消防管网处于高压状态，喷淋环管，并保持罐内储存一定水量，由于泄漏等原因，系统压力下降到Ps1时1号泵自动启动，水压上升至Ps2时停泵，下次压力又下次压力又下降到Ps1时，2号泵自动启动，如此交替运行，使系统压力始终保持在Ps1与Ps2之间。对卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统，则可通过模拟试验进行检查。还应检查控制中心能否强制消防电梯停于首层。在试验火灾事故广播时，不论扬声器处于何种工作状态，都应能将其切换到火灾事故广播通道上。对所有的火灾事故照明灯和疏散指示灯要试验消防控制设备能否将其接通，并能否正常动作。

4.边墙型喷淋头适宜于布管较难的场所，边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。应用人工控制系列一般应用在船舶上，结合船舶的消防系统，在船舶的驾驶室和生活区铺设管道安装喷头，一旦船舶本身发生火灾或是为其他的船舶灭火时，消防系统工作时喷淋头同时喷淋保护船舶的驾驶室和生活区。

PVC-C和CPVC有什么区别？

CPVC是氯化聚氯乙烯塑料管的一种统称，在之前主要用于民用给水、电力套管等。2018年之后，CPVC可以应用与消防喷淋，但是由于其高于普通CPVC耐压、耐火等要求，规范明确定义为PVC-C，并且需要通过国家相关部门的型式认可

PVC-C消防管：以聚氯乙烯PVC树脂为主料，经专利氯化工艺生产而成，树脂成分的2/3来自于海水盐电解所产生的氯，其余1/3来自于石油炼化产品乙烯。海盐提炼，原料稳定可取，绿色环保。该管材经试验证明具有耐火、耐腐蚀、柔韧性好、无污染、不老化、安装工艺简单等特点，性能优于传统镀锌钢管，是国内消防工程采用更高性能管材的良好选择。

喷淋环管-储罐喷淋环管-中益诚达管件(诚信商家)由河北中益诚达管件有限公司提供。河北中益诚达管件有限公司(www.zycdgj.com)为客户提供“管道,管材,管件,承插件,封头,五金配件,补偿器,支吊架”等业务，公司拥有“河北中益诚达管件有限公司”等品牌。专注于其它等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘女士。同时本公司(www.zycdgd.com)还是从事穿线弯管，大半径弯管，过轨弯管的厂家，欢迎来电咨询。