

# 720芯光纤配线柜

产品名称	720芯光纤配线柜
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

ODF光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT

2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

### GPX09R型光纤熔纤架（熔配分离式）

#### 3.1.1 特点及优点

采用中国电信标准设计，通用性强；

符合标准：YD/T 778-2006

适用通信机房独立光纤熔接场，配线采用交叉连接方式，可以方便地实现光纤线路的熔接、分配和调度；

全封闭柜式结构，防尘性能好；

设有高性能接地装置，保护设备安全。

#### 3.1.2 主要技术性能

工作环境温度：-5 ~ +40

环境湿度：85%(+40 )

箱门开启角度： 110 °

箱门开启次数： 2000次

接地排耐电压水平： 3000V(DC)/10mA/1min

绝缘电阻： 1 × 10<sup>3</sup>M /500V

箱体安装型式：落地式

型号

机架尺寸 ( mm )

单元

容量 ( 芯 )

大

单元数

高 × 宽 × 深

3W CT GPX09R-45

2000 × 900 × 450

96

16

1536

2200 × 900 × 450

18

1728

2600 × 900 × 450

22

2112

3W CT GPX09R-30

2000 × 840 × 300

144

8

1152

2200 × 840 × 300

10

1440

2600 × 840 × 300

12

GPX09P型光纤配线架（熔配分离式）

### 3.2.1 特点及优点

适用通信机房独立光纤跳接场，配线采用交叉连接方式，可以方便地实现光纤线路的连接、分配和调度；

### 3.2.2 主要技术性能

工作环境温度： - 25 ~ +55

环境湿度： 93%(+40 )

型号

机架尺寸

( mm )

单元容量 ( 芯 )

大单元数

大容量 ( 芯 )

备注

3W CT GPX09P-45

768

建议采用SC适配器

9

864

11

1056

3W CT GPX09P-30

4

576

5

720

6

GPX09T型封闭式光纤配线架 ( 熔配一体化 )

3.3.1 特点及优点

3.3.2 主要技术性能

表一：光纤配线架配置表 ( 采用单层/双层分路器托盘 )：

产品型号

高 × 宽 × 深

12芯一体化托盘数量

满配容量 ( 无分路器托盘 )

备注

3W CT GPX09T

48

分路器托盘按用户需求配置，1/2 × 16分路器终端托盘占用1个一体化托盘空间，1/2 × 32分路器终端托盘占用2个一体化托盘空间。

54

648

66

792

表二：小容量ODF配置表

产品型号

满配容量

（无分路器托盘）

存储单元

（数量）

3W CT GPX09T

720 × 520 × 250

144（壁挂）

1

分路器托盘按用户需求配置，1/2 × 16分路器终端托盘占用1个一体化托盘空间，1/2 × 32分路器终端托盘占用2个一体化托盘空间。

2000 × 600 × 300

24

288

30

360

3

2200 × 600 × 300

36

432

2600 × 600 × 300

42

504

3.1.1 特点及优点