

864芯光纤配线柜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 864芯光纤配线柜 |
| 公司名称 | 宁波市宇晨通信科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 宇晨:1 |
| 公司地址 | 慈溪市观城工业区 |
| 联系电话 | 0574-63622262 13857458939 |

产品详情

光纤配线柜

3.1.1 特点及优点

采用中国电信标准设计，通用性强；

符合标准：YD/T 778-2006

适用通信机房独立光纤熔接场，配线采用交叉连接方式，可以方便地实现光纤线路的熔接、分配和调度；

全封闭柜式结构，防尘性能好；

设有高性能接地装置，保护设备安全。

3.1.2 主要技术性能

工作环境温度：-5 ~ +40

环境湿度：85%(+40)

箱门开启角度：110°

箱门开启次数：2000次

接地排耐电压水平：3000V(DC)/10mA/1min

绝缘电阻：1 × 10³M /500V

箱体安装型式：落地式

型号

机架尺寸 (mm)

单元

容量 (芯)

大

单元数

高 × 宽 × 深

CT GPX09R-45

2000 × 900 × 450

96

16

1536

2200 × 900 × 450

18

1728

2600 × 900 × 450

22

2112

CT GPX09R-30

2000 × 840 × 300

144

8

1152

2200 × 840 × 300

10

1440

2600 × 840 × 300

12

5. CT GPX09P型光纤配线架系列

3.2.1 特点及优点

适用通信机房独立光纤跳接场，配线采用交叉连接方式，可以方便地实现光纤线路的连接、分配和调度；

3.2.2 主要技术性能

工作环境温度： - 25 ~ +55

环境湿度： 93%(+40)

型号

机架尺寸

(mm)

单元容量 (芯)

大单元数

大容量 (芯)

备注

CT GPX09P-45

768

建议采用SC适配器

9

864

11

1056

CT GPX09P-30

4

576

5

720

6

6. 19英寸标准架安装光纤单元系列

7. CT GXF09T型光缆交接箱系列

8. CT GXF11D型无跳接光缆交接箱系列

9. CT MPX09 型数字配线架系列

CT GPX09T型光纤配线架（熔配一体化）基本配置表

配线架图号

外型尺寸

高×宽×深(mm)

一体化托盘CT1.001.001-##

存储单元（个）CT2.061.003

容量

数量

CT1.000.053B

2600 × 840 × 300

12芯

72

/

CT1.000.052B

2200 × 840 × 300

60

CT1.000.051B

54

648

CT1.000.063

2600 × 600 × 300

48

CT1.000.062

2200 × 600 × 300

42

3

504

CT1.000.061

2000 × 600 × 300

30

360

CT1.000.061-2

24

288(少用)

CT1.000.081

720 × 520 × 250

144(壁挂)

注：订配线架时选择配线架、一体化托盘图号和数量，-##为配置号，根据适配器和尾纤类型选定。附件光缆分支盒、裸纤保护管需根据订单要求说明配置数量。

注：订光分路器托盘时可选配适配器和光分路器。1/2 × 16光分路器托盘CT1.001.002按用户需求配置（-01配17个SC适配器、-02配17个FC适配器），占用1个一体化托盘空间。1/2 × 32光分路器托盘CT1.001.003按用户需求配置，占用2个一体化托盘空间。

注：对于CT1.000.053B\052B配置号@000深圳定制、@001东莞定制、@002常用配置；CT1.000.062