

720芯光纤配线架

产品名称	720芯光纤配线架
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光纤配线架

产品单价

1.00元/台

起订量

1台

供货总量

9999 台

发货期限

自买家付款之日起3天内发货

品牌

宇晨通信

子框式

2200*800*400

三网合一

2000*800*300

布局合理、经久耐用。4. 采用组合式结构安装拆卸灵活，前后门带锁开起，左右侧门可拆卸，可多方位观察，全方位操作，施工维护方便；5. 设备的顶后部、底后部，均有大口的进出线孔；6. 本设备若作为综合机柜，可安装音配单元、数字配单元、光配单元、电源箱、路由器等；

安装方式

1. 电缆从底板橡胶封口中穿入箱内，再进行电缆管夹，然后把电缆的外包剥去。
2. 接线方法：如需接线时只需把线穿过塑料端盖进线孔，然后用螺丝刀将塑料盖旋转90°就完成接续。（见图）旋转时不能用力太大，如有塑料端盖损坏可换新的，不需要更换整个部件。因接续在塑料端盖内进行，不外露，

且有防潮密封剂保护，不会发生腐蚀现象。

3. 局线接装在列架上模块的后面端子组合上，先松开列架左面上下的连接件，把列架后面的模块转到前面，反管夹上分开的电缆线顺串线环往上移，按每一模块分叉固定，直到对端子组合，端子组合是从右到左排成五对，每五对标有号数，直到一百对，每一百对为一方块。4. 接跳线应在局线接好后，把列架放到原来位置上，从下往上将一端子接好的跳线通过串线环任意跳到另一对端子上。（见图）

5. 拆线：如因需要将已连接的跳线拆除，需用螺丝刀将塑料端盖往转90°即可容易将线拉出。

6. 测试：将单对测试器的测试针插入端盖使其固定。通过各种仪表可以测试。

试验方法

电缆交接箱试验方法应按YD/T611-1993《通信电缆交接箱》及邮科质（1995）142号《通信电缆交接箱进网质量认证检验实施细则》中规定的要求进行，电缆交接箱的预期寿命应大于20年。

4. 包装

5.1 电缆交接箱的包装按产品规范包装，具有防水、防震措施，附件另装盒子（袋）后再放入木箱，整机用塑料袋密封，箱外印有防雨、防潮、防震及方向标志

5.2木箱外表应标明生产厂名，产品名称，型号，数量，出厂日期。

产品容量：5对、10对、20对、30对、40对、50对、100对、200对、300对、400对、500对、600对、800对、1000对、1200对、50回线、100回线、150回线、200回线、300回线、400回线、500回线、600回线