

安徽得心公司 铁艺旋转楼梯 六安旋转楼梯

产品名称	安徽得心公司 铁艺旋转楼梯 六安旋转楼梯
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

产品详情

楼梯数量设置楼梯梯段宽度：对两层的建筑按每125人1流为1M比例计算。250人以上，旋转楼梯制作，超过的人数按每200人/1M2比例计算，计算方法是250人为2台1M宽的楼梯，超过200人到450为2台1.5M宽楼梯。此外3层的建筑物按100人1M计算，250人以上其超过人数按每160人1M计算。3层以上按80人1M计算，250人以上，超过人数按1M比例计算。

旋转楼梯省空间：旋转楼梯省空间，如果空间比较小，一般来讲，六安旋转楼梯，旋转楼梯的井口尺寸zui小可以达到1300*1300MM，或1400*1100MM。在阁楼或是小空间的复式型楼房中装修旋转楼梯是比较常见的。旋转楼梯应用场合：旋转楼梯是比较窄小的，这种楼梯不能用作主要人流交通和疏散楼梯，室内旋转楼梯，但因其流线型结构、美观、典雅，铁艺旋转楼梯，节约空间，通常用于楼层数不多的写字楼、阁楼、居民楼或作为建筑小品布置在庭院或室内使用。

旋转楼梯

- 1.根据施工图纸找出圆心的位置，然后以圆心至内外弧的距离为半径，在地面弹出两条半圆弧作为旋转楼梯的水平投影线，也就是基准线。
- 2.根据图纸给的角度，利用放在圆心的经纬仪，在外圆弧上分出每个踏步和休息平台的宽度，定出分隔点。
- 3.在楼梯口上方固定一根木方，在木方中间定出一个点，使这点与地面中心的圆心点重合。利用此两点挂线，并在此线上划出每个踏步的高度尺寸，建立中垂线。这样，踏步的垂直和水平两个方向的尺寸都受到控制。

- 4.按照梯段板厚度、下反尺寸，定出梯段底板线。也就是每个踏步反出一个点，再将各点相连，就组成了楼梯底段板的底线。
- 5.按照楼梯蹬角位置放置立杆，立管上放可调U型顶托（顶丝），用扣件将横杆与立杆连接，然后扣件连接内圆与外圆的弧形钢管（也可使用短钢管拼接）。
- 6.在弧形钢管上铺设配制好的梯底模板，楼梯底模板选用竹胶板模板，木方子做次楞，每铺一块梯底模板，根据内外圆梯底标高示意图调整顶丝高度，定出相应标高。
- 7.梯底模板固定好后，支梯侧模板，侧模板可选用较薄一点的竹胶板模板，木方子做次楞，找正加固后绑扎钢筋。
- 8.支内外圆挑檐底模板和侧模板，绑扎挑檐钢筋。
- 9.相应位置吊楼梯踏步侧板，浇筑混凝土。

安徽得心公司(图)-铁艺旋转楼梯-六安旋转楼梯由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心公司(图)-铁艺旋转楼梯-六安旋转楼梯是安徽得心金属制品有限公司（www.ahdxjszp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石经理。同时本公司（www.hft yhlcj.com）还是从事合肥铁艺护栏，安徽铁艺护栏，铁艺护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。