

山东源头厂家直销现货醇酸快干防腐漆 钢架防腐防锈醇酸快干底漆

产品名称	山东源头厂家直销现货醇酸快干防腐漆 钢架防腐防锈醇酸快干底漆
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:单组份25
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

【规格参数】

产品名称：醇酸快干防腐底漆

颜色：铁红色、灰色、银粉

规格：25kg/桶

【技术参数】

项目	参数
漆膜外观	漆膜平整光滑，颜色符合标准样板
漆膜厚度（ μm ）	干膜 $70 \pm 5 \mu\text{m}$
	湿膜 $150 \mu\text{m}$
理论涂布量	250 ~ 300g/m
干燥时间（H）	表干 0.5h
	实干 6h
	完全固化 72h
密度S	80--100
复涂间隔	温度 5-10 15-20 25-30

	短	48	24	12
	长	不超过七天		
粘度（涂---4杯）	120-140			
柔韧性（mm）	1mm			
耐汽油性（120溶剂油浸泡24h）	允许轻微变化，1小时后恢复			
耐水性（6h）	允许轻微失光变白，2小时后恢复			
耐盐水性（浸泡72h）	不起泡，不生锈，允许轻微失色			
冲击强度（kg/m）	50			
硬度	0.3			
耐硝基性	不咬起，不渗色			
附着力（级）	1（划格法，级）			
细度 μm	50 μm			
打磨性	良好			

【产品配套】

该漆常和醇酸快干面漆、醇酸快干磁漆配套使用。

【主要用途】

醇酸快干防锈底漆主要用于钢结构、机械设备防锈，该漆使用范围广泛，对钢铁表面被涂物均可涂装，也可以用于各类金属制品、车辆机械的防锈打底。

【表面处理】

表面处理必须在无尘、无油脂、干燥的表面进行施工。例如，对于新钢铁，表面清洁度处理到St2.5级即可直接涂装，电工工具除锈达到St3级，对其它施工表面，要求清洁干燥、无油脂、尘埃等污物，而且要除去疏松的锈层、氧化皮和旧漆膜，使表面清洁度达到St2级标准，清洁方法可采用人工机械或高压水冲洗。

【施工注意事项】

- 1、混合好的油漆须在6小时内用完。
- 2、雨雪大风天气不可施工。
- 3、施工环境温度在零上5℃，零下的温度和冬季醇酸快干防锈底漆都不宜施工。
- 4、稀释剂主要调节醇酸快干防锈底漆的施工性以及干燥速度，稀释剂根据施工条件、气温、油漆种类的不同添加量有所差异。
- 5、施工完毕后，工件要静置7天以上，让醇酸快干防锈底漆完全干燥，之后方可投入使用。期间不可接

触水或者磕碰。